

橡胶防雾剂1956 防雾蜡

产品名称	橡胶防雾剂1956 防雾蜡
公司名称	石家庄晨升化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1956 品牌:晨升 有效物质含量:99 (%)
公司地址	河北省石家庄市高邑县万通商业城3区11号
联系电话	15231170287

产品详情

橡胶防雾剂

防雾剂1956 天然橡胶和其它二烯烃橡胶的通用加工助剂

成份：微晶蜡混合物

外观：淡黄色块状

技术参数：

测试项目test	指标limits	测试方法method
congealing point (凝固点)	61 - 65 ° c	astm d938
kinematic viscosity@100 ° c (粘度)	9 - 11cst	astm d445
needle penetration @ 25 ° c (针入度)	25 - 40dmm	astm d1321
colour (颜色)	3 - 4.5	astm d1500

功能：1、防雾剂1956碳数分布宽，在胶料中迁移速度慢，对胶料防护时间久。

2、产品硫化后在橡胶制品表面形成物理保护膜，可防止臭氧龟裂；

同时对易于喷出表面的原料形成保护膜，从而防止吐霜。

3、对硫化速度几乎不影响，用于电线电缆行业，可改善制品光泽度，提高耐水性能和电绝缘性能，也可改善加工性能。

4、可适用橡胶制品、鞋底，电线电缆及防水橡胶制品行业。

用法：与小料一起加入。

用量：0.8-1 phr（鞋底行业）； 1-3 phr（橡胶制品行业）

包装：25kg/箱

本产品的型号是1956，品牌是晨升，有效物质含量是99（%），产品规格是25KG/箱，主要用途是橡胶防雾（臭氧保护），CAS是200035-18