

# 混泥土地泵|二手地泵|输送泵|砼泵HBT60-13-90SU

产品名称	混泥土地泵 二手地泵 输送泵 砼泵HBT60-13-90SU
公司名称	广州市善群管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZOOMLION/中联重科 型号:HBT60-13-90SU 最大理论混凝土输送量:70/42 (立方/h)
公司地址	广州市黄埔区中山大道东170号101A113房 (仅限办公用途)
联系电话	86-020 -82110418

## 产品详情

**适用范围：**中等排量浇筑（最高可达每小时80立方以上）水平580米左右或垂直190米左右，特大桥及各复杂种地带、供电不正常工地等。

**液压系统：**本产品采用双泵双回路开式液压系统，主泵送油路和s阀摆动油路相互独立，使系统简单，元件寿命延长，可靠性更高，并便于故障判断和排除。主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制，避免了换向冲击，使主泵送油路换向更可靠、平稳。泵送液压系统具有安全溢流保护，同时，主泵还具备系统超压时，油泵压力自动切断截流装置，使主泵获得多级可靠保护。摆动油路采用恒压泵供油，摆动力大又具备节能功能。所有管路均采用锥面密封或进口矩形密封，管路接头密封可靠。

**电控系统：**电控系统的突出特点是技术先进、简单、可靠性高。该泵全国独家采用可编程序控制器。通过编程，用软件代替传统的中间继电器和时间继电器等分离控制元件，大大减少了电器元件的使用数目及接线数量，使电控系统可靠性显著提高。同时，可编程序控制器带有输入、输出的故障显示，使故障排除简单明了。电器元件90%以上均采用西门子公司进口件，保证了元件的可靠性。电机启动采用"y— "转换方式，以避免直接启动导致的不良后果。

**机械（搅拌）分配阀系统：**料斗、s阀等关键受力元件的设计，采用i - deas计算程序对其受力状态、结构钢度、应力集中状况进行了细分网格的有限元计算，设计出的料斗、s阀结构钢度好、工艺性佳，避免了同类产品高层输送时料斗变形及s阀断轴现象。泵虎投放市场的产品，料斗及s阀从未出现异常。搅拌机构采用独特的结构形式，将液压马达与搅拌轴承座完全隔离，即使搅拌密封磨损漏浆，也不至于影响液压马达。同时，采用双马达，确保搅拌力矩足够大，即使料况差的情况下也能正常搅拌不被卡死。眼镜板、切割环等磨损件，经过不断的技术攻关，使用寿命长。

润滑系统：

润滑系统采用集中双泵自动润滑系统，在润滑泵吸油、压油出口均设有过滤器，避免分油器因油腻而堵塞。使用带有溢流指示的递进式分油器，使堵塞自动显示，并确保管路中的混凝土不倒流，保证润滑系统的可靠，延长s

阀使用寿命。独特的混凝土活塞可调节自动润滑，能大大延长混凝土活塞的使用寿命

。冷却系统：

采用强制风冷大散热器装置，确保液压系统的工作油温控制在正常工作范围，从而保障主机液压系统处于正常的工作状态。

善群管业是一家销售“三一”、“中联”、“海诺”、“赛马”、“大象”、“施维茵”、“极东”、“徐工”等各种系列车泵臂架管，都泵车耐磨臂架泵管、地泵输送泵管，各种型号耐磨弯头、卡子、胶圈、布料机、地面管、水平管、直管、弯管、变径管、橡胶软管、橡胶密封圈、清洗球、清洗柱、清洗活塞、高中低压钢卡及搅拌站的输送产品等。品质铸就品牌，品牌提高效益，善群管业，泵管行业成本控制的最佳选择！

公司联系方式

联系人：	张颜良先生（营业部 总经理）和我联系
电话：	86 020 82110418
移动电话：	13711253488
传真：	86 020 82110418
地址：	中国 广东 广州市黄埔区塘口来来路23号

本产品的品牌是ZOOMLION/中联重科，型号是HBT60-13-90SU，最大理论混凝土输送量是70/42（立方/h），混凝土最大出口压力是13/7（Mpa），最高车速是16（km/h），发动机功率是90（kw），整车重量是6450（kg），制造日期是2011.5，外型尺寸长\*宽\*高是6800\*2200\*2260