

## leeb140里氏硬度计 便携式 洛氏硬度计 金属硬度计

产品名称	leeb140里氏硬度计 便携式 洛氏硬度计 金属硬度计
公司名称	长沙腾扬仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:leeb/里博 型号:里博leeb140 产品类型:里氏硬度计
公司地址	长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城映江苑5栋 2单元3206房
联系电话	13687360933 15580905932

## 产品详情

### leeb140里氏硬度计

里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（hl）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；可实现六种硬度（hld、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的转换

测量范围：hld(170~960) (17-68.5)hrc,(19-651)hb,(80-976)hv, (30-100)hs, (59-85)hra ,(13 -100)hrb

¥：5100.00

## 技术参数

	leeb140
示值误差	$\pm 6hld$ ( $hld=760$ )
示值重复性	$6hld$ ( $hld=760$ )
可识别冲击装置	d、g、c、dl、dc、d+15
测量方向	$360^\circ$
硬度制式	hl、hb、hrc、hrb、hv、hs
pci通讯	有
打印纸卷直径	$26.7 \pm 0.5\text{mm}$
打印纸宽	$56.5 \pm 0.5\text{mm}$
工作电压	4.7v-6v
充电时间	6小时
充电电源	9v/600ma
外型尺寸	$210 \times 80 \times 35\text{mm}$
重量	约0.4kg
标准配置	主机、d型冲击装置、小支撑环，高值标准硬度块、充电器、尼龙刷、打印纸
选配	各种异型支撑环、标准硬度块、通讯软件

注：使用里氏硬度计测量时需被测工件满足一定的测试条件，主要是三方面的要求：工件重量不小于2kg，最小厚度不小于10mm，表面粗糙度不小于1.6um。在不满足上述条件时必须稳固支撑或密实耦合！

本产品的品牌是leeb/里博，型号是里博leeb140，产品类型是里氏硬度计，测量范围是960，试验力是内详（N），允许最大高度是内详（mm），重量是5（kg），加工定制是是