

# 优势供应MIC10/MIC10DL超声波硬度计 | 硬度计 | 便携式硬度计

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 优势供应MIC10/MIC10DL超声波硬度计   硬度计   便携式硬度计 |
| 公司名称 | 上海能共实业有限公司                             |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 品牌:德国KK<br>型号:MIC10<br>产品类型:超声波硬度计     |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室                 |
| 联系电话 | 021-50476833 15001723665               |

## 产品详情

mic10超声波硬度计产品描述：

kratkramer超声波硬度计mic10利用uci(ultrasonic contact impedance-超声波接触阻抗)方法能快速、方便地对维氏硬度凹处进行评价，无需使用显微镜。小而轻的mic 10使用电池供电，可在现场快速使用，在各方面不受限制，甚至可用在端头位置。该仪器可适用于任何形状、尺寸的大多数细晶粒、材料，特别适合于小公差范围内确定材料特性。可测量的工件部位包括法兰盘边缘和齿轮根部，也可在任何方向测量，如水平或垂直向上。mic10超声波硬度计仪器特点：- 高精度测量：连续频率测量在进入测量表面的穿过程中得到监控；- 硬度值的变化和显示：单位hv、hb、hrc、hrb和抗拉强度n/mm<sup>2</sup>；- mic10dl为存储型，配备有内部存储器和附加存储卡 - 可记录约1500个测量值，另有存储卡可存储约590个测量值；- 可打印静态指示功能(最大读数、最小读数、绝对和相对标准偏差)；- rs232接口可通过计算机遥控或通过打印机可将检测结果存档。mic10超声波硬度计技术参数：  
测量/转换范围：20 ~ 1740hv、48 ~ 105hrb、20 ~ 68hrc、76 ~ 618hb、5 ~ 2250n/mm<sup>2</sup>(10kg探头)  
显示：4位lcd带开关背光 分辨率：1hv；1hb；5n/mm<sup>2</sup>；0.1/0.5/1hrc和hrb(可选)  
数据内存：数据记录器可存1500个测量值，存储卡可存590个数据(mic10dl) 接口：rs232接口，可用于打印机和计算机双向通讯(mic10dl) 电源：2节1.5v电池 尺寸重量：160x70x45mm，300g mic10超声波硬度计硬度计探头和附件： 手动标准探头mic20a1：10n/1kgf负载，特别适用于小凹槽表面 手动标准探头mic205a：50n/5kgf负载，适用于大多数的应用 手动标准探头mic2010a：100n/10kgf负载，适用于粗晶粒材料和粗糙表面 手动长探头mic201al(10n/1kgf负载)/mic205al(50n/5kgf负载)：配备有一个较长的振荡棒(37mm)。用于测量轮廓表面，或工件结构深的内腔/凹槽中。如蜗杆齿轮和啮合齿轮。 电动探头mic2103a(3n/0.3kgf)、mic211a(大约8n/0.8kgf)和电动探头mic2101a(1n/0.1kgf)：配置有电动控制的维氏硬度计金刚石，能获得可靠的测量结果。

mic10超声波硬度计检验合格的硬度参考块： 短探头、标准探头、长探头、电动探头

nearbymro优势供应：洛氏硬度计!为什么选择nearbymro？ 价格优：零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用； 现货多：一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间； 专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话； 服务好：我们有很强的服务意识，客户就是上帝——做的是生意，交的是朋友！nearbymro您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您的合作！购物须知：1、因mro产品及型号繁多，无法把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，请联系客服。2、每个城市产生的运费是不同的，我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟客服联系一下，谢谢您的配合及支持！

本产品的品牌是德国KK，型号是MIC10，产品类型是超声波硬度计，测量范围是HBW100 - 650，试验力是3000（N）（N），允许最大高度是350（mm）（mm），重量是12（kg），加工定制是是