

显微维氏硬度计 卓乐康 维氏硬度计

产品名称	显微维氏硬度计 卓乐康 维氏硬度计
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKHV-1000 产品类型:维氏硬度计
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

详细介绍 特点：

采用lcd显示屏，通过操作控制键可选择硬度标尺hv或hk，试验力、保荷时间、光源亮度可以无级调节。

用测微目镜测得对角线长度d1和d2值后，不用计算不用查表，直接按键输入后即可在lcd上显示硬度值，还可显示试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数。

有可连接数码相机和ccd摄像头的螺纹接口，光源为冷光源。

用途：

可对经热处理、碳化、淬火硬化层，钢、有色金属和微小及薄形等零件进行硬度测试。

技术参数：

1. 试验力：0.098、0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.9、9.8 (n)
相当于：10、25、50、100、200、300、500、1000 (千克力)
2. 最小检测单位：0.031 μm ；
3. 测量范围：5-3000hv；
4. 总放大倍率：100x (观察用)、400x (测量用)

- 5 . 加荷控制：自动加荷、保荷、卸荷；
- 6 . 试样最大高度：65mm；
- 7 . 试样最大宽度：95mm；
- 8 . 数据输出方式：内置打印机各rs-232接口；
- 9 . 外形尺寸：425x245x490 (mm)
- 10 . 重量：25kg。

标准附件：

物镜40x、10x；维氏压头、测微目镜、标准显微块/2块、薄形试台、圆柱体试台、平口试台、水平仪、电源线、辅助工具等。

本产品的品牌是卓乐康，型号是ZLKHV-1000，产品类型是维氏硬度计，测量范围是5-3000HV，试验力是0.098（N），加工定制是是