

邵氏硬度计/橡胶硬度计/LX-A

产品名称	邵氏硬度计/橡胶硬度计/LX-A
公司名称	扬州市源峰试验机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:源峰仪器 型号:LX-A 产品类型:橡胶硬度计
公司地址	扬州市江都区真武镇真油村联合组
联系电话	15094362594 13328134960

产品详情

lx-a型邵氏硬度计适用于测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，产品符合gb/t531-1999及其它相关标准的要求，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套的slx型邵氏硬度计测试机架上使用。

lx-c型微孔材料硬度计适用于测定泡沫、海绵、鞋用微孔材料等低硬度材料的硬度测试。产品符合hg/t 2489-93及其它相关标准的要求，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套的slx型邵氏硬度计测试机架上使用。

lx-d型邵氏硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、有机玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度橡塑材料的硬度测试。产品符合gb/t531-1999及其它相关标准的要求，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套的slx型邵氏硬度计测试机架上使用。

性能参数表

型号	lx-a	lx-c	lx-d
测量范围	0 ~ 100ha	0 ~ 100hw	0 ~ 100hd
压针行程	2.5mm		
压针头部尺寸	0.79mm	sr2.5mm	sr0.1mm
执行标准	gb/t531-1999	hg/t2489-93	gb/t531-1999
外形尺寸	115 × 60 × 25mm		
净重	0.5kg		
适用范围	硫化橡胶塑料制品等	泡沫海绵微孔材料等	高硬度橡塑材料

用户选购件：slx型邵氏硬度计测试机架。

本产品的品牌是源峰仪器，型号是LX-A，产品类型是橡胶硬度计，测量范围是0-100，试验力是5（N），允许最大高度是2.5（mm），外形尺寸是115×60×25（mm），重量是0.5（kg），加工定制是是