

AL型橡胶硬度计(Asker)_DL型硬度计日本奥斯卡

产品名称	AL型橡胶硬度计(Asker)_DL型硬度计日本奥斯卡
公司名称	深圳市井之源商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Asker 型号:A(AL) 产品类型:邵氏硬度计
公司地址	深圳市宝安区民治大道五栋606
联系电话	86-0755-36528580 13427905234

产品详情

al型橡胶硬度计(asker)_dl型硬度计日本奥斯卡

规格	型号	标准		测头形状(mm)		荷重[mn(g)]		测头端部形状和尺寸(mm)	外部形状和尺寸(mm)	重量(g)
				测头高	测头形状	0度	100度			
	a(al)	jis k 6253 , jis k 7215 , astm d 2240 , iso 7619 , iso 868 (a型橡胶硬度计)	2.50	30度圆台型 , 端面直径0.79	550(56)	8050(821)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
	d	jis k 6253 , jis k 7215 , astm d 2240 , iso 7619 , iso 868 (d型橡胶硬度计)	2.50	30度锥型 , 测端半径0.1	0(0)	444450(4533)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
	e	jis k 6253 (e型橡胶硬度计)	2.50	半球型 , 半径2.5	550(56)	8050(821)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	

)								
ja	jis k 6301 (a型)	2.54	35度圆台型 , 端面直径0 .79	539(55)	8379(855)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
b	astm d 22 40 (b型 橡胶硬度 计)	2.50	30度锥型, 测端半径0.1	550(56)	8050(821)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
asker c	jis k 7312, sris 0101	2.54	半球型, 直 径5.08	539(55)	8379(855)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
asker c2	asker c2	2.54	半球型, 直 径5.08	539(55)	4460(455)	44 × 18(矩形)	57 × 30 × 76	200	
asker cs	asker cs	2.54	圆柱型, 直 径10	980(100)	44100(450 0)	直径50(圆形)	50 × 50 × 76	250	
asker fp	asker fp	2.54	圆柱型, 直 径10	980(100)	1960(200)	50 × 37(椭圆形)	50 × 37 × 81	300	
asker f	asker f	2.54	圆柱型, 直 径25.2	539(55)	4460(455)	直径80(圆形)	80 × 80 × 81	500	

本产品的品牌是Asker, 型号是A(AL), 产品类型是邵氏硬度计, 测量范围是10, 试验力是10(N), 允许最大高度是100(mm), 重量是1(kg), 加工定制是否