

NDT220s硬度计、肖氏硬度计、便携式肖氏硬度计

产品名称	NDT220s硬度计、肖氏硬度计、便携式肖氏硬度计
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新诺立华 型号:NDT220S 产品类型:肖氏硬度计
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

北京新诺立华仪器有限公司<http://www.zgkx17.com> 服务热线 010-56299117 qq : 187247985

肖氏硬度计ndt220s是一款技术非常成熟的金属壳便携式肖氏硬度计，高精度，具有软件校准功能，可设置公差限，方便批量测试，增加“铸钢、锻钢、铸铁”材料的轧辊硬度计，并集合通用里氏硬度计所有功能，一机多用，操作简单。特别适合外出硬度检测使用，是性价比最高的一款便携肖氏硬度计

肖氏硬度计ndt220s适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢、铸钢轧辊、锻钢轧辊、铸铁轧辊（新增3种）。肖氏硬度计ndt220s技术参数：测量范围：(170-960)hld，(19-651)hb，(13-100)hrb，(17-68.5)hrc，(59-85)hra，(80-97.6)hv，(30-110)hs硬度制式：里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏b(hrb)、洛氏c(hrc)、洛氏a(hra)、维氏(hv)、肖氏(hs)测量方向：支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)可选冲击装置：d、dc、dl、c、d+15、e、g具有自动报警功能测试精度：示值误差±4hld，示值重复性±4hld数据存储：最大600组（冲击次数32~1）显示：lcd，128×64图形点阵液晶工作电压：2×1.5v普通碱性电池外形尺寸：125×71×27mm(主机)。重量：约0.3kg(主机)。肖氏硬度计ndt220s功能特点：菜单式操作，信息丰富、直观，一键式实现材料和硬度制氏的任意切换，简单方便。具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确。全密封金属外壳，坚固耐用，具有优异的抗震动、冲击和电磁干扰能力。具有自动报警功能。预先设置公差限值，超出范围自动报警，特别适合批量测试。可自由转换所有硬度制式(hl、hb、hrb、hrc、hra、hv、hs)，不用计算。配备7种不同冲击装置，自动识别，更换时无需重新校准，绝好的兼容性。大屏幕液晶显示，有高亮led背光，方便在光线灰暗环境使用。具有自动休眠、自动关机、剩余电量提示功能，低功耗设计。支持“锻钢(steel)”材料，当用d/dc型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取hb值，无需人工查表。用5号普通电池，可连续工作不少于200小时。

肖氏硬度计ndt220s应用领域：轧辊行业（铸钢轧辊、锻钢轧辊、铸铁轧辊）；特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试；模具型腔；重型工件；压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析；实验空间很狭小的工件；轴承及其它零件；金属材料仓库的材料区分；大型工件大范围内多处测量部位

的快速检测。

工作条件：工作温度：-10 ~ +55 ； 存储温度：-20 ~ +75 ；

相对湿度 90% ；

周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

肖氏硬度计ndt220s 标准配置表：

	序号	名称	数量	备注
标准配置	1	肖氏硬度计主机	1台	
	2	冲击装置	1个	d型
	3	里氏硬度块	1块	
	4	尼龙刷a	1个	
	5	小支撑环	1个	
	6	螺丝刀	1个	
	7	使用说明书	1本	
	8	合格证	1张	
	9	保修卡	1张	
	10	仪器箱	1个	

本产品的品牌是新诺立华，型号是NDT220S，产品类型是肖氏硬度计，测量范围是（30~110）HS、（170-960）HLD，（19-651）HB，（13-100）HRB，（17，试验力是600（N），允许最大高度是1000（mm），外形尺寸是125×71×27（mm），重量是0.3（kg），加工定制是是