

# 铅笔硬度计QHQA涂层硬度测试仪 油漆膜硬度计 划痕试验仪

产品名称	铅笔硬度计QHQA涂层硬度测试仪 油漆膜硬度计 划痕试验仪
公司名称	宁波市鄞州日晋检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日晋 型号:QHQA 产品类型:铅笔硬度计
公司地址	宁波市鄞州区邱隘镇回龙工业区
联系电话	0574-88203280 18868775939

## 产品详情

### 便携式手推铅笔硬度计

含500g\750g\1000g 3种重量砝码 真正的生产厂家，价格才有这么优惠，服务更加到位，选择此店是您的明智之举，买到就是赚到。

一、产品简介：适用于涂膜硬度测试.仪器为机械式，三点接触被测表面（两点为轮，一点为笔芯），始终保证被测涂膜形成45度夹角，用力水平推动仪器运动，即可完成测试过程，测定涂膜抵抗变形的能力.方法是按手工操作而设计制造，以铅笔标号表示。

二、用途：涂膜硬度是涂料制造、涂料使用（涂表）行业进行质量认定的必测指标。铅笔划痕法测试涂膜硬度是自八十年代以来被国际普遍采用的测试方法。我国也已在涂料的发展研究和工业生产中推广这种测试方法。本仪器是根据国家标准“涂膜硬度铅笔测定法”《gb6379-86》第2、3条手工操作法而设计制造的。仪器即可在实验室使用，也可适用于施工现场，并能在任意方向上对涂膜硬度进行鉴定。

三、原理：仪器为机械式，三点接触被测表面（二点为轮，一点为铅芯）始终保证铅笔与被测表面形成45°夹角，用于推动仪器运动，即可完成测试过程。划痕速度：1mm/s四、使用要求1. gb1279-79《漆膜一般制备法》制备验件三块，一般为平滑马口铁板120x50x（0.2-0.3）mm,或产品另行规定的底材及尺寸。2.试验条件：按产品标准规定或施工要求的条件进行。

铅笔配置：（中华铅笔13支）,如需三菱铅笔可咨询客服

中华铅笔:6b-6h（6b、5b、4b、3b、2b、b、hb、h、2h、3h、4h、5h、6h）

### 五、使用方法：

1、准备：用削笔刀将铅笔削至露出柱形铅芯5-6mm（切不可松动或削伤笔芯），握住笔芯使其与“no

：400”砂纸面成90°夹角，并在砂纸上不停划圈，以摩擦笔芯端面，直至获得端面平整边缘锐利的铅芯为止（边缘不得有破碎或缺口）铅笔每使用一次后要旋转180°再使用，或重磨后再用。

2、操作：仪器放在平整的工作台上，将垫块放在仪器下部，将削好的铅笔插入仪器主体孔内，铅笔棱边接触到工作台，然后旋紧螺钉。

本产品的品牌是日晋，型号是QHQA，产品类型是铅笔硬度计，测量范围是H-6H，试验力是1（N）