

管式枪式聚氨酯泡沫填缝剂胶750ml

产品名称	管式枪式聚氨酯泡沫填缝剂胶750ml
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:750mm 类别:聚氨酯发泡剂 外观:洁白
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

枪式聚氨酯泡沫填缝剂胶 750ml 900g厂家直销适用于建筑保温和安装应用。可用于粘和、固定、填充、隔声、隔热、保温、绝缘、密封、防潮、防尘等注意事项.施工对象的表面应无脂、无油、无尘

- .喷射时由下向上，喷射停止时顺时针关闭流量阀
- .如需替换料罐，先把新料罐摇匀一分钟，拧下空罐，用专用清洗剂洗净喷枪口，尽快换上新料罐 .用毕后，立即用专用清洗剂清洗喷枪使用方法.使用前，将料罐上下摇匀一分钟，将填充部位表面清洁，并用水湿润 .将料罐倒置，并旋转固定于喷枪连接口，逆时针旋转打开喷枪的流量阀调节流量（管式将喷管与料罐连接好，然后倒置准备喷射）.喷射时由下向上，喷射量至所需填充体积的三分之二即可 .表面固话后一小时，即可用刀修整固话泡沫，而后用水泥、涂料、油漆进行抗紫外线表面处理产品特性.料罐正常适用温度为5 ~35 。最佳使用温度为18 ~25 。固话后耐温范围为-30 ~+80 。
- .喷射后10分钟表面即不粘手，固话60分钟后可进行表面处理。 .可以牢固粘附于绝大多数材质表面（不包括特氟龙、硅树脂等材料）如在金属部件上使用，应在其表面涂层
- .具有良好弹性，可以有效缓冲、分散撞击力 .抗弱酸，抗弱碱，耐老化
- .产品固化后对人体无任何损害，不含cfc，无损臭氧层

规格：750g（枪式、管式）

900g（枪式、管式）

欢迎各地客户来人来电参观指导。好的产品，低廉的价格

电话：0316-3289288

0316-3289299

0316-3288677

手机：15630671777

传真：0316-3282558

本产品的型号是750mm，类别是聚氨酯发泡剂，外观是洁白，品牌是彼德，发气量是80（ml/g），名称是聚氨酯发泡剂，有效物质含量是98（%），分解温度是140（ ），CAS是国标，规格是750g装,900g