

# 聚氨酯发泡剂黑白组合料 欢迎洽谈 填缝 保温 专用发泡剂

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯发泡剂黑白组合料 欢迎洽谈 填缝 保温 专用发泡剂      |
| 公司名称 | 济南海昊化工有限公司                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 型号:聚氨酯<br>类别:聚氨酯发泡剂<br>外观:棕黄色粘稠液体 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼<br>二层60号    |
| 联系电话 | 15194129560 18888346878           |

## 产品详情

聚氨酯保温材料的主要原料之一是聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料，与聚合mdi共称黑白料。适于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。

由聚醚单体、匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等多种组份组合而成。

| 类别                          | 项目                      | 指标      |       |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|
| 组合聚醚性能                      | 外观                      | 棕黄色粘稠液体 |       |
| 粘度 (25, mpa.s)              | 100~300                 |         |       |
| 密度 (20, g/cm <sup>3</sup> ) | 1.10 ± 0.10             |         |       |
| 泡沫物性                        |                         | 浇注型     | 喷涂型   |
| 乳白时间 (s)                    | 15~35                   | 3~10    |       |
| 拉丝时间 (s)                    | 40~150                  | 10~15   |       |
| 不粘时间 (s)                    | 60~300                  | 15~20   |       |
| 发泡参数                        | 容重 (kg/m <sup>3</sup> ) | 25~60   | 25~60 |
| 抗压强度 (kpa)                  | 100                     | 100     |       |
| 吸水率 (g/100cm <sup>3</sup> ) | 3                       | 3       |       |
| 导热系数 (w/m.k)                | 0.025                   | 0.025   |       |
| 尺寸稳定性%                      | 1                       | 1       |       |
| 自熄性                         | 有阻燃要求的能满足自熄性要求          |         |       |
| 特点及使用范围                     |                         |         |       |

该组合聚醚采用hcfc—141b发泡剂，由于不使用cfc—11，基本不破坏臭氧层，全球变暖系数值很小，发泡参数可根据使用的环境进行调节。

## 硬质聚氨酯泡沫塑料特点是

- 1、独特的隔热保温性能，节电效率高、环保
- 2、重量轻，降低载荷；具优良的防水性能，保温、防水合二为一
- 3、设计简单、效率高、进度快、质量好、寿命长
- 4、无氟发泡，适应环境宽；可用于冷藏车、贮罐、管道、冷库、啤酒发酵罐、保鲜桶的绝热保温保冷、房屋建筑绝热防水，也适用于预制聚氨酯板材、管壳、弧形板等聚氨酯保温材料的主要原料之一是聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料，与聚合mdi共称黑白料。适于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合

本产品的型号是聚氨酯，类别是聚氨酯发泡剂，外观是棕黄色粘稠液体，品牌是聚氨酯，发气量是60（ml/g），名称是聚氨酯，有效物质含量是99.99（%），分解温度是50（ ），CAS是其他，规格是200kg装,25Kg装,散装