

零售各类机械设备油漆 供应高光亮光哑光 颜色专业调配

产品名称	零售各类机械设备油漆 供应高光亮光哑光 颜色专业调配
公司名称	东莞市塘厦虹彩通用机械设备维修部
价格	面议
规格参数	产商/产地:广东东莞 含量 :100 (%)
公司地址	广东 东莞市 塘厦镇塘清西路83号
联系电话	86-076986050286 18681121566

产品详情

产品名称：机械设备油漆

颜色调配说明：

机械颜色可根据提供样板调色，符合样板颜色色差范围；或者按标准色卡进行调色，可调亮光，半哑全哑等

产品特性：

- 漆膜光亮耐磨、色泽柔和、附着力强
- 耐腐蚀及防锈能力强，耐一定的水、油、酸、碱；
- 户外耐黄变性好，有很好的耐候及保光保色性
- 施工方便，可在常温固化

适用范围:

常用机械设备、机床设备、工业设备

施工工艺：

一.工作环境、设备要求及被喷涂物体表面处理要求：

- 1.喷涂环境应净化，设有良好的排风装置，不能在粉尘飞舞的环境总施工和存放，被喷涂物

体需清理干净，不能含大量灰尘或其他杂物、表面需处理干净油污

2.空气压缩机所产生的气体应作油水分离等有效处理，保证喷涂用气质量

3.建议选用口径在1.5-2mm左右的喷枪，施工完毕应清洗干净

4.被涂设备应干燥、平整、无油污、锈、氧化层、灰尘杂质等，表面需喷底漆后再喷涂油漆

二.调和比例及注意事项

1.使用前应将油漆搅拌均匀，避免产生色差，遮盖力差等问题

2.相对湿度25度左右

3.各类亮光、哑光机械漆喷涂粘度16-18s

4.喷涂距离20-30cm

5.喷涂厚度20um

6.调配比例：油漆：固化剂：稀释剂=2:1：适量

三.注意事项

1.喷涂前应用过滤网对已配好的油漆过滤

2.喷涂时出油量不宜过大，走枪要均匀，要采用多道薄喷施工

3.加入固化剂的油漆应在4小时内用完，避免硬化

4.油漆应放置通风良好，阴凉干燥处

本产品的产商/产地是广东东莞，含量 是100（%）