

聚丙烯酸酯乳液（用于建筑、砂浆、防腐、防锈）

产品名称	聚丙烯酸酯乳液（用于建筑、砂浆、防腐、防锈）
公司名称	济南汇锦川商贸有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:聚丙烯酸酯乳液 产商/产地:国产 含量 :99.9（%）
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层105号
联系电话	13210580421 13405311313

产品详情

聚丙烯酸酯乳液

本品系用丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯共聚而成，并采用特殊工艺及专用乳化剂及助剂制成的以水为介质的乳液。

技术指标

外观：
乳白色、无沉淀的乳液

固体含量（%）： 39~41

粘度（涂-4杯，25oc/秒）： 12.6 ± 0.5s

密度：
1.056g/cm³

贮存稳定性：
5~40oc三个月无明显沉析；

特点和用途

在建筑防腐工程中聚丙烯酸酯乳液用来制作聚合物水泥砂浆。聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆又称丙乳砂浆，它具有良好的粘结性、防渗性、防老化性和耐蚀性。

丙乳砂浆与钢铁的粘结力比普通水泥砂浆高1倍以上，与老砂浆的粘结力高2-4倍。丙乳砂浆的抗裂性、抗碳化性和密实性均比普通水泥砂浆有明显提高。丙乳砂浆有良好的抗冻性。

使用方法

聚丙烯酸酯乳液腻子和砂浆的参考配比：

材料名称	聚丙烯酸酯乳液腻子	聚丙烯酸酯乳液砂浆
525普通硅酸盐水泥	100	100
聚丙烯酸酯乳液	25-35	25-38
消泡剂	0.3	0.3
碳酸钙粉	100-200	-
黄沙	-	100-150
水	0.10	0-10

搅拌时先将水泥与砂子或粉料干拌均匀，再将聚丙烯酸酯乳液和水倒入拌和。拌好的料要在45min内用完。

施工的基层必须洁净，表面必须潮湿但无积水。施工后潮湿养护。

包装和贮存

50kg塑料桶或200kg塑料包装

本产品应保存在通风干燥的室内，防止日晒，在5-30环境下运输和储存。

有效期自生产日起六个月。

本产品的牌号是聚丙烯酸酯乳液，产商/产地是国产，含量是99.9（%），粘度是50（S）