

丙烯酸球场材料 球场专家 丙烯酸

产品名称	丙烯酸球场材料 球场专家 丙烯酸
公司名称	东莞市德朝体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:0004 产商/产地:东莞 含量 :100% (%)
公司地址	东莞市石排谢屋村谢屋路13号
联系电话	0769-81377508

产品详情

100%丙烯酸树脂组成，无毒、无石棉，为环保产品。高度抗紫外光性能，颜色艳亮持久不褪、不脱落，日常维护便利、费用低。在任何气候条件下都坚固耐用。

多种颜色可供选择，使用寿命长，一般在5年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。能真正做到运动地面结合牢固、不起层、不起泡、运动保护好、观感佳、寿命长等。该产品已使用于多项国际赛事的场地，获得业内及相关人士的认可。

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完全不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。

保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。

多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在5年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。

面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会（itf）认可产品，国际比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地地面材料。被推崇为最经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

弹性丙烯酸面层（弹性丙烯酸球场面层厚度4-5mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

1、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；

2、具有极佳的减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐)；

3、具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；

4、适于各种气候条件，使用寿命长；

5、可提供多种弹性等级供选择；5、维护保养便利；

6、颜色多样，色泽纯正，持久不褪；硬地丙烯酸面层（硬地球场面层厚度1.5-2.0mm，可适用于沥青、混凝土基层）

1、丙烯酸网球场专用涂料，采用100%高级丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；

2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪；

3、使用寿命长，使用年限可达5 - 8年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；

4、维护保养便利；

5、性能价格比极具竞争力。

6、硬地丙烯酸面层相对于弹性丙烯酸面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高；产品特性：

1、水溶性材料，易施工，现场铺设；

2、色彩鲜艳，有多种颜色可供选择；

3、100%丙烯酸类树脂组成，为环保型面层材料；

4、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，深层着色，历久弥新，使用寿命长；

5、具有高度的耐磨、防滑性能；

6、弹性良好，运动感极佳；

7、保养容易，维护费用低。适用场地：网球场、篮球场、羽毛球场、多功能运动场等。

硬地丙烯酸场地施工

（适用球场：丙烯酸网球场-丙烯酸篮球场）丙烯酸涂面系统，厚度约为1-2mm。内含百分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度（1：100至1：150之内）的水泥或沥青地面基础上。特点：球之反弹适中均匀，适合不同程度人士使用。耐用年份3-8年或更长，视土建地面质量而定，可在原有涂面重涂翻新，绝无剥落问题。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。维护保养容易，以压力喷水清洗地面即可。

弹性丙烯酸场地施工

（适用于：丙烯酸网球场-丙烯酸篮球场）弹性丙烯酸、塑材软垫及丙烯酸涂面系统，其厚度约为3-4mm

。内含百分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度（1：100至1：150之内）的水泥或沥青地面基础上。特点：能有效遮盖地面基础的细微裂缝，大大减低维修成本。具有优良的减震性能，丙烯酸软垫涂层为脚部提供足够的承托力，减少一般硬地对脚部可能引致的损伤。球的反弹适中均衡，不影响球的反弹角度。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。即使是使用率高的商用场地，涂面在5-10年内亦无需重铺。丙烯酸球场涂料丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地地面材料，被推崇为最经济的休闲及专业网球场地面系统。为国际网球协会(itf)认可产品，国际比赛场地适用。

丙烯酸：性能特点：

- 1、极具竞争力的性价比；
- 2、采用高质量丙烯酸乳胶原料制成，多彩，色泽鲜艳，且有极高的抗紫外光性能，故在长久暴晒下亦可保持色泽；
- 3、水性原料，无毒，100%绿色环保产品；
- 4、耐候性高，不宜老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；
- 5、表面平滑使球容易弹起，而又不会改变球弹起的角度；
- 6、极佳的耐磨性、防滑性，不易起粉；
- 7、弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感；弹性软垫系列具有减震性能，能减轻运动员脚部及腿部震荡；
- 8、附着力强，剥离强度高，不易分层，透气性好，不易起泡；
- 9、表面平滑，容易清理，持久性强，日常维护保养便利，费用低。丙烯酸施工注意事项：
 - 1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工；
 - 2、底料涂刷前，需保证地面干燥；
 - 3、下雨天不能施工，避免在烈日下或温度大于90%情况下施工；
 - 4、室内场地应保持有良好的空气流通；
 - 5、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；
 - 6、场地铺设完工后须保持7天以上才能投入使用。适用范围：丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场、弹性丙烯酸网球场、弹性丙烯酸篮球场、弹性丙烯酸羽毛球场、等运动场地基面要求：平整、结实牢固、无松浮物、干净清洁。

本产品的牌号是0004，产商/产地是东莞，含量 是100%（%）