

涤纶用耐久阻燃剂 LC 阻燃剂

产品名称	涤纶用耐久阻燃剂 LC 阻燃剂
公司名称	上海力创化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AF-125B 品牌:LC 主要用途:阻燃剂
公司地址	上海市松江区小昆山镇镇中心路18号4幢7号
联系电话	02157842785 13917437393

产品详情

lsgood af-125b

涤纶耐久洗阻燃剂

本品是一种环保型的纯涤纶织物耐久洗阻燃整理剂,本产品不含卤素,符合生态环保要求,使用方便,在常规设备上应用,af-125b加工后的织物可达到国标b2,bs5852等阻燃标准.阻燃整理不影响织物的手感色泽,不降低织物的强度,耐洗次数达30次以上,织物在整理过程中不产生任何刺激性气味,无毒安全。

I 性状

外观：淡黄色透明粘稠体

比重：1.2~1.3g/cm³ pH值：4~6

溶解性：可溶于水

I 使用方法

使用量依织物的厚度不同而作相应调整

1. 浸轧法：

af-125 150~280g/l

调pH：5.5~6.5（用5~10%NaOH调）

先加入少量软水，再加入af-125，充分搅拌，调节溶液pH

6~6.5，加入80%的水，再加入其它助剂后搅拌均匀。工作液配制好请尽快使用。

二浸二轧（轧液率60~70%） 烘干（100oc x 1-2分钟） 烘焙（190~195oc x
1~2分钟） 水洗 烘干

本产品的型号是AF-125B，品牌是LC，主要用途是阻燃剂，用途是涤纶用，有效成分是90，有效物质含量是90（%），外观是淡黄色透明液体，产品规格是后整理