

精密过滤花生油滤油机 真心式液压油滤油机 食用油滤油机

产品名称	精密过滤花生油滤油机 真心式液压油滤油机 食用油滤油机
公司名称	巩义市新阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	巩义市大峪沟镇柏林村
联系电话	64059627 15638196229

产品详情

离心式滤油机：

立式离心滤油机是利用离心力分离悬浮杂质的一种方法，工作时是通过高速旋转的转鼓的离心力使杂质和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时净油从转鼓流出，达到过滤目的。经过滤后的油质可当时做食用试验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机是利用其离心头的高速旋转，使污染程度不同的润滑油中油、水、杂质受到不同的离心力的作用而迅速分离。该立式离心滤油机采用安全保护装置，使转体高速旋转时不会脱离电机连体。周到细致的设计，使该机运转平稳、安全性能高、过滤效果优于其它同属产品，该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

离心式滤油机特点:1、过滤速度快，每3-4分钟过滤一次，每次滤油量15-30kg，每1000kg过滤量清一次油渣，操作方便。2、和其它设备相长，长期使用无需任何耗件，更无滤布清洗和滤布消耗。3、省电,启动电源，加入毛油后断掉电源，利用转鼓产生的离心力进行油质过滤，转鼓静止后净油流出。4、使用效果优于其它一切过滤设备，如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦，气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷，使用该离心式过滤机没有耗件购置，省电省时，效果好，油质纯净度高，色泽清亮，可直接罐装出售或直接食用。

离心式精滤机设计说明：

设备虽小但科技含量高，基于转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺，那怕只有一毫米，高速旋转的转鼓就像一个振动器，加之液体随振动而偏激，最终使液固共振，虽有外护体的保护不致出现危险，也会致使内脏机件大量损坏，有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究，反复实验克服种种难关，采用筒体模压成型，经过内外圆精磨清振。通过轴向运动的向心力来平衡离心力，使转鼓高速旋转平衡问题得以解决，使该机运转平稳，安全性能高，采用精封密装置，使转体和电机连体件不渗透油，漏油。该离心式滤油机不仅适用于食用油过滤，也适用于电厂、船舶、大型机械设备润滑油、重柴油的净化处理，用于电厂透平油处理时，旁路接在汽轮机主油箱上随机运行可及时滤除油

中的水分、杂质，对改善运行油质，减缓油的老化速度，保证汽轮机安全运行将起积极作用。投资小，收入高，一个月就可完全回收成本，是您发家致富的好帮手。

离心式滤油机的正确操作方法：

1、将机榨热毛油加入1-1.5%的热盐水充分搅拌，其目的是脱磷，因为磷对体会产生骨质疏松等病症，所以国家油脂标准的第一项就是磷的指数含量的限定， $h_2o.nacl$ （盐水）和磷 p 产生化合反应形成重质盐 na_2po_5 （磷酸钠）和 h_2 （氢气）加盐水使细小微粒吸收水分变重；2、把离心机的电源合上，然后加入盐化后的毛油，毛油从油斗的流油管经过离心机上端空心轴流到转鼓底部的尼龙小圆盘上，小圆盘迅速将毛油均匀分流到转鼓的内壁上，这时候高速旋转的转鼓产生的强大离心力将不同质重的固液分离，毛油加入后的2-3分钟把电源关掉，转鼓逐渐停转后净油自动流出，达到精滤目的，前后只需5-6分钟时间，每小时过滤量为250-350斤油。3、清渣 转鼓内清渣是800-1200斤清一次渣子，首先将外桶上盖打开，再把内桶上盖打开，每次清渣要将转鼓内壁周边的渣子清干净，否则转鼓会因清渣不周全而产生偏重致使再次过滤时产生机器振动。外桶清渣是7-10天清一次，同样把外桶上盖和内桶上盖分别打开后，再把内桶底部正中间的小圆盘上的小螺丝卸掉，然后两人用手垂直向上用力提出内桶就可以清外桶底部了，清后重新装好内桶，把内桶底部的小圆盘及o形胶圈放好（防止漏油，密封作用）再把小螺丝上紧（不可过紧，防止扭断），合好内桶上盖和外桶上盖就可以再次开机使用了，严防每个机件不安装好就开机，这样会造成设备损坏，厂家将不予保修。4、离心机的使用必须做好地脚的混凝土预制，按照三个地脚螺栓孔的距离预埋好地脚螺栓，预制混凝土面要水平，预制面和设备地脚中间要加橡胶防震垫。

新阳机械设备有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，郑州新阳公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

24小时服务热线：18539400067

售后热线：0371-86029962

qq客服：2668390023

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

温馨提示

网站中标识的产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询，具体价格以来电话咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。郑州新阳机械有限公司竭诚为您服务。

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是铝网，性能是精密过滤,高

效过滤，品牌是新阳，型号是50型，额定流量是2（m³/h），工作压力是40（Mpa），工作噪声是0（dB），进出口管径是400（mm），破乳化值是46（min），清洁度是99（NAS），外形尺寸是70*70*100（mm），有效过滤面积是2（cm²），整机功率是3（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,食品，规格是50型