

透平油专用滤油机 真空过滤

产品名称	透平油专用滤油机 真空过滤
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	面议
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	江苏宝应柳堡工业园
联系电话	86-051488775619 13701441906

产品详情

一、sbdzl-g系列透平油专用滤油机概述：sbdzl-g系列透平油专用滤油机采用新型的聚集、分离技术、针对气轮机油、透平油含水量大、易乳化、含杂质较多的特点而研制生产的国内首创产品。主要用于发电机组透平油处理，能快速、高效除去油中的水分、气体、杂质。使油品的各项质量指标达到新油标准，保证机组调节、润滑正常工作，延长机组的维修周期。采用了国际先进的强化亲水和疏水原理，脱水、精密过滤于一体，可在线破乳、脱水、除酸、除杂，使严重浑浊乳化的透平油变得清澈透明。适合于透明油、液压油、冷冻机油及需要脱除大颗粒物和实现精密过滤杂质的其它润滑油的深度脱水净化。二、sbdzl-g系列透平油专用滤油机特点：1、采用了获国际发明奖和国家科技进步奖的专利技术，能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳、除色、明油的功能。

- 2、同时具有离心分离、分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能。
 - 3、采用模糊控制技术、采用施耐德电器，运行可靠、寿命长。
 - 4、具有压边过载保护、自动防干烧、自动消泡沫、自动油位控制功能。
 - 5、能与机组同步在线净化。
 - 6、运转平稳、柔和、噪声特别小。
 - 7、具有环保功能，不消耗滤芯。
 - 8、过滤器口径大，纳污能力强，寿命长，维护成本低。
- 三、sbdzl-g系列润滑油滤油机主要技术参数：

项目	单位	sbdzlg30	sbdzl-g50	sbdzlg100	sbdzl-g125	sbdzl-g150	sbdzl-g200	sbdzl-g250
流量	l/min	30	50	100	125	150	200	250
工作压力	mpa	0.4						
真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095						
清洁度	nas	6级						
破乳化值	min	15						
外状		透明						
管径		25	32	38	42	50	50	50
工作电压	v	220/380						

加热功率	kw	18	24	45	50	60	72	72
总功率	kw	20	27	48	53	66	81	81
外形尺寸	mm	1280	1300	1450	1500	1550	1680	1750
		*750	*800	*1000	*1000	*1000	*1200	*1200
		*1450	*1450	*1550	*1600	*1700	*1750	*1800

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是变压器油，性能是精密过滤，品牌是苏博，型号是SBDZL-G，产品类型是全新