

## 无动力滚筒线、滚筒梯、无动力滚筒架、

产品名称	无动力滚筒线、滚筒梯、无动力滚筒架、
公司名称	东莞市茶山永固流水线滚筒制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永固牌 别名:无动力滚筒线
公司地址	广东 东莞市 茶山镇超朗村陈屋
联系电话	076983023287

## 产品详情

滚筒适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。

结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯滚筒线标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等

### 滚筒选择

#### 1、滚筒的长度选择：

不同宽度的货物应选适合宽度的滚筒，一般情况下采用“输送物+50mm”。

#### 2、滚筒的壁厚及轴径选择：

按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，从而确定滚筒的壁厚及轴径。

#### 3、滚筒材料及表面处理：

根据输送环境的不同，确定滚筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。

#### 4、选择滚筒的安装方式：

根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式: 弹簧压入式, 内牙轴式, 全扁榫式, 通轴销孔式等。

对于弯道机的锥形滚筒，其滚面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定

本产品的加工定制是是，品牌是永固牌，别名是无动力滚筒线，适用领域是物流、自动化设备，输送能力是要定制，输送物品是笨重的物品、大件物品，规格是400\*20000