玻璃头NTC热敏电阻100K 3950,1% 专业生产商

产品名称	玻璃头NTC热敏电阻100K 3950,1% 专业生产商
公司名称	东莞市星响电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XINGXIANG星响 型号:MF5D
公司地址	广东省东莞市长安镇 宵边 宵边工业区
联系电话	86-76985642518 18938263180

产品详情

玻璃头ntc热敏电阻100k 3950,1% 专业生产商

注:头部尺寸: 1.0mm~2.0mm(可以根据客户要求订做)

线 长: 20mm~150mm(可以根据客户要求订做)

产品应用范围:

1:电磁炉,电压力锅,电饭煲,电烤箱,消毒柜,微波炉,电取暖炉等家用电器的温度控制及温度检测

2:电子体温计

3:工业,医疗,环保,气象,食品加工设备的温度控制与检测

4:温湿度计的温度控制与检测

特点:

1:mf5d系列产品为径向引线单端玻璃封装型

2:稳定性好,可靠性高

3:阻值范围宽：1kω~200kω

4阻值和b值精度高

5:玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用

6:体积小,结构坚固,便于自动化安装

7:使用温度范围-40°C~+300°C

8:额定功率:≤25mw

9:热感应快，灵敏度高等

l　产品型号说明

mf 5d103f 3950

① ②③ ④⑤

①mf ——负温度系数（ntc）热敏电阻代号。

②5d——单端玻璃封装ntc热敏电阻。

③103 ——热敏电阻的标称阻值，表示该电阻标称阻值为：10×103（ω）。

④f——电阻值的误差（精度）为：f=±1%，g=±2%，h=±3%，j=±5%

⑤3950——电阻的热敏指数（材料系数）b值为：395×10(k)

mf5d系列主要技术参数

型号	额定电阻值（r25）		b值	工作温度	耗散系数（mw）
	电阻值（kω）	允许偏差（±%）	标称值（k）		
mf5d-2.3k-3950	2.3	±1%	3950	-40°C	≥0.7
mf5d-502-3470	5		3470		
mf5d-103-3435	10	±2%	3435	~	静止空气中
mf5d-503-3950	50		3950		
mf5d-104-3950	100	±3%	3950	+125°C	
mf5d-204-3950	200	±5%	3950		

注:特殊参数可以订做!

本产品的加工定制是是，品牌是XINGXIANG星响，型号是MF5D，种类是热敏，性能是精密，材料是玻壳，导线，热敏芯片，制作工艺是合成式，外形是玻璃封装，标称阻值是5K,10K,50K,100K,200K，允许偏差是±1%，温度系数是NTC，额定功率是0.25（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，探头直径是1.3MM,1.6MM，特点是一致性好，高精度，耐高温，反应灵敏，使用寿命长，测温范围是-40~300度