

5B - 1B型COD消解器、COD速测仪

产品名称	5B - 1B型COD消解器、COD速测仪
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:5B-1B型(V8)
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

cod消解器 最新产品(第八代) 5b-1b型(v8)

简介：第八代5b-1b型(v8)智能型双温区消解器，可以同时消解两种需要不同温度的水样，并且同时保持两个温区恒温，消解孔数也由5b-1型的15孔扩展到了30孔，为工作预留充分的空间和时间。（根据用户的需求，可定制更多消解孔数）。

功能：

(01)安全可靠：全透明一体化耐热防喷罩，既可以直接观察水样状态，又保证消解安全可靠；

(02)优质材料：消解模块上端附有航空隔热层，有效防止烫伤；(03)中文显示：大屏幕液晶中文显示，人性化菜单设计，操作人员可迅速掌握仪器操作方法；(04)宽范围参数：消解温度、定时时间可大范围自由调节，提高仪器通用性；(05)智能加热：消解时间到达时自动停止加热供电；(06)延时保护：可预设开机加热时长，到达预设时间时自动停止加热，节省能耗；(07)智能消解：水样放入后进入等待状态，当温度上升至设定消解温度后自动开始计时，使用户一键轻松计时；(08)方便操作：消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样；(09)双温区加热系统：可同时消解两种指标不同温度水样，节省时间；

技术指标：

仪器型号	5b-1b型(v8)
加热速度	在10分钟内由室温加热到 165
温度准确度	± 0.5
消解温度	室温 ~ 190 （用户可自行设定）

定时精度 (秒/小时)	0.2
定时开关	6个
消解数量	30支
用途	可用于cod、总磷、总氮等消解
消解容量	0 ~ 10ml
消解管径	16mm/ 20mm (可选)
防喷罩	全透明一体化安全防护
是否支持双温区	
显示方式	液晶
容纳消解管高度	150mm
加热液体深度	80mm
操作按键	9位
延时保护	
智能加热	

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是5B-1B型(V8)，测量范围是50—190 ，测量对象是可用于COD，总磷等消解，测量精度是 ± 1 ，工作温度是165 () ()，重量是10kg (kg)，适用范围是可用于COD,总磷等消解