

# R-10变压器10W24V

产品名称	R-10变压器10W24V
公司名称	北京科诺金工电子科技中心
价格	面议
规格参数	电压比:定做 电源相数:单相 额定功率:定做
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区中关村大街28-1号中海园电子城
联系电话	86-010-51601648

## 产品详情

### 产品概述：

南鑫牌r型变压器采用完全非切割的铁芯，并具有圆截面，这种铁芯能体现出这种变压器的高性能和较小的尺寸，铁芯与线圈的气隙很小，并且线圈长度减小，这就降低了阻抗和温升。两个相对平衡的线圈相互抵消对方的磁通量，从而减少了整体的漏磁。它与ei变压器等变压器比较，体积小30%，薄40%，重量轻40%，具有小,轻,薄的特点。用r型铁芯制造的r型变压器空载损耗小，故能耗涉，故被称为节能型变压器，南鑫牌r形变压器多年来采用优质材料和先进的工艺技术而且生产，具有防潮，维护方便等优点，能深入负荷中心，该变压器特别适用于健身器材，医疗产品，高档电子产品，地铁，高层建筑，机场，车站，码头，家电，航天航空等等工业，民用电子产品中。单相，三相干式变压器主要用于交流50-60hz的工作场合，产品的各种输入，输出电压，联接组别，抽头线组容量的分配，都可根据您的需要进行最合理最具性价比的设计与生产。

### 产品技术性能：

- 1、输入电压：根据您的需要定做
- 2、输出电压：根据您的需要定做
- 3、效率： 95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流，温度等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻： 1000m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

### 产品的平面尺寸对应图：

产品的尺寸规格图供您参考：（也可根据用户需要定做）

南鑫电器温馨提示您，购买使用我们的产品之前请认真阅读以下需注意的事项：1，因变压器产品的特殊性，包括电压比，容量，尺寸，还有产品重量比较重发货的方式等等特点，（除了注明常规现货批发的产品外）请不要直接拍下来，未经沟通直接拍下的不发货哦，在购买前请花一点点时间仔细与我们的客服核对您所用电器的总容量，输入输出的电压等等条件，确保该产品适合您的设备，不方便之处敬请原谅。

2，本变压器严格按国家有关标准设计生产，请您使用前，认真对比标签说明，尤其是当您使用多绕组的变压器里，请严格按照标签上的引线或编码端子对接输入输出，确认无误后，方可安装使用。

3，通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热，属于正常现象（但温升不超过80℃）若温升过高，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您使用的电器的容量。或与我们联系沟通查找原因。

4，在运输中，我们尽量用最合适最安全的包装方式来运输，但是快递货运过程有可能出现损坏，所以请收到货的时候第一时间验收检查，如有问题请拒收，并与我们联系，签收后默认为验收产品外观无损坏。

5，使用环境：除特殊按要求定做能防水或防潮或高耐压的产品外，一般的产品使用时，请避免受潮，进水，过压过流等等不合理的使用条件。

售后服务：

本公司生产，销售的各种型号的变压器，电源，调压器，稳压器，电阻器等行，自销售之日起，在排除客观的外在环境，人为操作不当引起的损坏后，质保1年，一年之内免费维修，部分产品可免费更换新产品，具体情况请联系我们客服。

电话：010-82627623 13426011700

qq:958189775

本产品的电压比是定做，电源相数是单相，额定功率是定做，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是南鑫，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率( )是100%，型号是15VA，应用范围是整流