2000L耐酸碱加药桶，pe搅拌箱，化工搅拌桶

产品名称	2000L耐酸碱加药桶，pe搅拌箱，化工搅拌桶
公司名称	无锡市海之蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pe 用途:搅拌桶
公司地址	江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路
联系电话	86 0510 87836844 15370873156

产品详情

【产品介绍】pe加药桶在水处理工程中应用广泛，pe加药桶主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵、水射器或小型水泵配合流量计，将药液投加到各投加点。 加药桶外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（pe），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药桶、计量泵三合一，使用非常方便。 提示：加药桶预设的计量泵及搅拌机安装位置，并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机，具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。【产品规格】

名称		规格型号	
pe加药桶(聚乙烯)	方药桶	pt-80l，360×360×750mm	
		pt-120l，500×500×800mm	
	圆药桶	pt-40l，φ360×400mm(总高)	
		pt-100l，φ460×670mm(总高)	
		pt-200l，φ560×900mm(总高)	
		pt-300l，φ700×1000mm(总高)	
		pt-500l，φ800×1120mm(总高)	
		pt-1000l，φ1050×1300mm(总高)	
		pt-2000l，φ1300×1650mm(总高)	
		pt-3000l，φ1580×2000mm(总高)	

卫生标准：符合国家gbn84卫生标准。

耐腐蚀指标：

介质	浓度	条件	单位	指标	参考标准	
硫酸	28%-30%	60℃ · 5h	g/m3	+0.033	gb4219-84	
盐酸	28%-30%	60℃ · 5h	g/m3	+0.58	gb4219-84	
硝酸	38%-42%	60℃ · 5h	g/m3	+0.20	gb4219-84	
氢氧化钠	38%-42%	60℃ · 5h	g/m3	+0.011	gb4219-84	

产品物理机械性能指标：

项目	测试方法	计量单位	性能值
冲击强度	gb1013-79	kj/m2	≥15.7
变曲强度	gb1012-79	mpa	≥15.3
拉伸强度	gb1010-79	mpa	≥15.6
伸长率	gb1010-79	%	＞100
硬度	gb1011-60	度	93

pvc加药箱

【产品介绍】

聚氯乙烯，简称pvc，具有抗冲击、耐腐蚀、耐酸碱性优异、光洁度高、便于加工等特点，用pvc板材制作的加药箱，外形美观，高强耐腐，顶部可以设计、预留搅拌机、计量泵的安装位置，组装而成的加药装置广泛应用于水处理工程的混凝加药、消毒加药等。pvc加药箱可以根据客户要求及工程现场情况制作成各种规格、形状，方形，圆形均可，非常灵活，方便，能够满足各种复杂环境的使用要求。

本产品的材质是pe，用途是搅拌桶