

# HD-T独立式显示+声光报警氢气泄漏报警器 氢气检测报警器

产品名称	HD-T独立式显示+声光报警氢气泄漏报警器 氢气检测报警器
公司名称	美国山特电源设备有限公司北京代表处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HD 型号:HD-T
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村电子科技园
联系电话	86 010 59427861

## 产品详情

### 固定式hd-t氢气浓度报警器

#### 一、产品简介

hd-t氢气浓度报警器，是专门针对于氢气气体泄漏浓度值进行检测，如果检测到泄漏的气体浓度值达到仪器设置的报警临界点时，仪器就会发出报警提示。这款独立式气体报警器，特点在于可以独立式报警和显示数据，不需要加任何控制器，只要通上电源就可以，便于安装。

#### 二、产品特点

- 1 hd-t氢气气体报警器具有遥控功能，灵敏度高，抗毒性能强；
- 2 先进的微处理器技术，防爆设计，快速，可信，稳定；
- 3 现场浓度显示，声光报警；
- 4 输出信号 4-20ma模拟信号（标配）或rs-485总线或继电器输出；
- 5 反应速度快，测量精度高；
- 6 最佳的性能和较低的安装费用，维护费用低

#### 三、国际指标

- \* 型号规格：hd-t
- \* 检测气体：氢气
- \* 检测范围：0-1000ppm、0-2000ppm
- \* 输出信号：4~20ma dc
- \* 防爆等级：exdiict6
- \* 工作温度：-40 —+70
- \* 重复性： 2%
- \* 准确度：<  $\pm 5\%$  (f.s)
- \* 响应时间：快
- \* 工作湿度：15%rh-95%rh
- \* 检测方式：扩散式
- \* 工作时间：连续
- \* 电源电压：21-27v dc
- \* 接线方式：三线制
- \* 外形尺寸：( 182 × 170 × 95 ) mm
- \* 重量：1.90kg

#### 四、应用领域

hd-t独立式氢气浓度报警器是专门用来检测可燃/有毒气体浓度的仪器，可对生产车间、市政管道、通讯坑道、电缆沟含量进行检测、可以有效的保障工作人员的生命安全。

本生产可广泛用于石油化工、冶金、焦化、生物制药、化肥、电力、公用事业等行业的毒性气体及氧气的检测与报警。

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是HD-T，类型是固定式，测量范围是0-1000ppm、0-2000ppm，测量对象是氢气，测量精度是高，电压是21-27VDC (v)，分辨率是高，尺寸是182\*170\*95 (mm)，重量是1.9 (kg)，电源是21-27VDC