

# 优价供应质保1年高性价比氢气检测仪 在线式4-20mA输出氢气检测仪

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 优价供应质保1年高性价比氢气检测仪<br>在线式4-20mA输出氢气检测仪 |
| 公司名称 | 蚌埠恒安环保科技有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:吉华<br>型号:CGD-I-1H2       |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼                     |
| 联系电话 | 18655259140                           |

## 产品详情

### 氢气检测器产品介绍：

cgd-i-1h2氢气检测器采用先进的电化学传感器。它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。仪器采用本安型电路设计，4~20ma标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

### 氢气检测器产品特点：

检测气体种类多，精度高

固定式隔爆型外壳结构，安全可靠

标准4~20ma信号输出，可远距离传输，也可直接进入dcs系统

采用进口传感器，灵敏度高、反应迅速、工作稳定可靠

操作简单，安装和维护方便

传感器部位采用304不锈钢

氢气检测器标准配置：仪器主机，说明书，合格证.

### 氢气检测器技术指标：



| 项目    | 说明             |
|-------|----------------|
| 工作原理  | 电化学            |
| 检测气体  | 氢气             |
| 检测范围  | 0-1000ppm      |
| 最大功耗  | 120ma          |
| 输出信号  | 4-20ma标准信号输出   |
| 连接电缆  | 二芯屏蔽电缆         |
| 工作温度  | -20 ~ 60       |
| 环境湿度  | 10%-95%rh(非冷凝) |
| 检测精度  | ± 5%           |
| 零 漂 移 | < 0.5%f.s./月   |
| 反应时间  | <30s           |
| 防爆等级  | ex d iic t6    |
| 防护等级  | ip66           |
| 工作电源  | 24v dc         |
| 尺 寸   | 壳体直径105mm      |
| 传感器寿命 | 2年             |
| 重 量   | 1050g          |
| 型 号   | cgd-i-1h2      |
| 品 牌   | 恒安             |

本产品的加工定制是否，品牌是吉华，型号是CGD-I-1H2，类型是固定式氢气检测仪，测量范围是0-1000ppm，测量对象是氢气，测量精度是3%，电压是24（v），分辨率是1，尺寸是199（mm），重量是1.025（kg），电源是24