

贴片三极管MMBT3904 1AM MMBT3906 2A SOT-23

产品名称	贴片三极管MMBT3904 1AM MMBT3906 2A SOT-23
公司名称	深圳市宝安区沙井永发微电子经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:振荡 品牌:国产/合科泰 型号:MMBT39041AMMMBT39062A
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区沙井镇德普电子城B-B515
联系电话	0086 0755 61127881 13902447645

产品详情

mmbt3904 1am mmbt3906 2a

专业配单

直插电容：高中低压瓷片电容、电解电容、独石电容、安规电容、cbb电容、涤纶电容、钽电容。

直插电阻：1/8w、1/6w、1/4w、1/2w、1w、2w、3w、5w等直插电阻。（固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器、熔断电阻器、排电阻器）

贴片电容：0402、0603、0805、1206、2512等封装。钽电容：a、b、c、d型号封装

贴片电阻：0603、0805、1206、2512等封装电阻。

二极管：1/2w、1w、2w、5w全系列稳压管、1n4148开关二极管、1n60检波二极管、db3触发二极管、整流管系列、肖特基系列。

三极管：to-92、to-92s、to-92，to-126、to-220封装的系列大中小功率三极管。

电感、磁珠、保险管、可控硅、场效应管、整流桥、晶振、继电器接插件、连接器等产品配套业务。

由于产品型号众多，没有一一上传，如有需要请旺我们或者给我们留言，本店承接各种电子元件配单

本产品的应用范围是振荡，品牌是国产/合科泰，型号是MMBT39041AMMMBT39062A，材料是硅(Si)，封装形式是贴片型，集电极最大耗散功率PCM是0.25，集电极最大允许电流ICM是0.3，截止频率fT是1