

# (移动、联通、电信)三网合一光纤楼道箱通信机柜

产品名称	(移动、联通、电信)三网合一光纤楼道箱通信机柜
公司名称	慈溪市横河国通通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:国通 型号:壁挂式 表面处理:静电喷漆
公司地址	慈溪市横河镇工业园区
联系电话	13616584255@139.com 13616584255

## 产品详情

### 壁挂式(移动、联通、电信)三网合一光纤楼道箱

一、产品简介:ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

### 二、主要特点:

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体内部线缆固定材料较之以前更降低成本且实用,自由性强。(注:图片中三个小箱体内黑色圆圈)
- 3.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
- 4.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
- 5.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

- 6.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。（注：如上图所示）
- 7.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 8.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。
- 9.具有临时尾纤存储区域。
- 10.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等。

### 三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70kpa-106kpa4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b5.回波损耗 45db;附加损耗 5db6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范;4.前面操作、安装都相当迅速方便;
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护;
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器;

8.外型尺寸：145\*630\*800mm

9.产品重量：22kg

### 五、订购信息：

- 1.产品材料：1.2冷轧板
- 2.产品颜色：常规色灰色
- 3.产品工艺：冲压
- 4.最低起订量：1(台)

本产品的品牌是国通，型号是壁挂式，表面处理是静电喷漆，颜色是灰色，包装是木箱包装，配件是分路器、熔纤盘，产地是浙江，外形尺寸是14.5\*63.0\*80.0（cm）