

# 长城 3#锂基脂 800g

产品名称	长城 3#锂基脂 800g
公司名称	孚睿卡润滑油（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3# 品牌:长城 倾点:240 ( )
公司地址	嘉定区宝安公路4229号1308室
联系电话	021-61422651 15821922030

## 产品详情

长城3号锂基脂产品性能：外观为浅黄色至褐色光滑油膏。具有良好的抗水性、防锈性、机械安定性、胶体安定性、防腐蚀性和氧化安定性。具有多效、通用、长寿命的特点。主要用途：适用于各种机械设备的滚动轴承和滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。使用温度范围：-20 ~120 包装规格：800克、2公斤、15公斤、17公斤、170公斤

gb7324-1994项目质量指标实验方法1号2号3号外观浅黄色至褐色光滑油膏目测工作锥入度0.1mm 310~340 265~295 220~250 gb/t 269滴点， 不低于170 175 180 gb/t

4929腐蚀(t2铜片，100 ，24h)铜片无绿色或黑色变化gb/t 7326乙法钢网分油(100 ，24h)% 不大于10 5 sh/t 0324蒸发量(99 ，24h)%不大于2.0 gb/t 7325杂质(显微镜法),个/cm<sup>3</sup>

10 μ m以上不大于25 μ m以上不大于75 μ m以上不大于125 μ m以上不大于500030005000 sh/t

0336氧化安全(9 ，100h,0.760mpa)压力降，mpa不大于0.070 sh/t 0325相似粘度(-15 ，10-1)pa/s

不大于600 800 1000 sh/t 0048延长工作锥入度(100000次) 不大于380 350 320 gb/t

269水淋流失量(38 ，1h)% 不大于8 sh/t 0109

本产品的型号是3#，品牌是长城，倾点是240 ( )，类别是轴承脂，温度类别是低温脂，应用范围是通用脂，稠化剂类别是通用锂基脂