

液体管道金属螺纹胶密封胶水强力耐高温力泰液态生料带胶

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液体管道金属螺纹胶密封胶水强力耐高温力泰液态生料带胶 |
| 公司名称 | 苏州德尔西科电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:100A 粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学 品牌:力泰 |
| 公司地址 | 苏州高新区塔园路379号 |
| 联系电话 | 15950000326 |

产品详情

净含量：250g (实际220g)

一、简单介绍和主要技术性能：

胶液与空气接触时，胶液保持液态，将胶液涂在螺纹上形成圆周并装配闭合时，在金属螺纹内因缺氧并在金属离子的催化作用下产生固化反应，填充整个螺纹间隙，形成高强度，耐腐蚀，耐高温（150度），耐老化（寿命超过钢材），密封锁固性极强的热固性塑料。完全可以取代我国目前仍旧沿用传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等落后的密封技术。厌氧型“液态生料带”具有以下性能：

胶液为淡黄色粘液，在空气中不固化，保持稳定，保质期3年；挤出接头外部的胶液不固化，清除简单，不会堵塞系统；100%反应，固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用；密封压力高，固化后可耐69mpa以下的压力，耐腐蚀，保护金属螺纹；耐高温（-55~+150），耐老化、耐大多数介质、耐油等等；拆卸强度中等，普通扳手拧紧即可，管钳拆卸；重复使用，拆卸后的管接头需清洗后重新涂胶，拧紧即可；只能用在金属螺纹，固化速度与金属的活性和温度成正比。二、适用范围及应用条件

用在消防，冷热水，空调，煤气管，油管，空压管，液压管等工业和民用管道。三、已应用情况

自1998年产品开始投放市场以来，在国内已得到广泛应用，深受客户好评。主要客户及工程：广州国际机场、广州凤凰城、广州地铁2号线、深圳中信广场、国贸大厦（龙岗）、深圳恒安消防公司、大亚湾燃气管道安装工程公司，深圳梅林水厂，杭州欧普太阳能热水工程公司，北京房山区燃气技术公司，等等....四、效益分析

1.成本比较 20m生料带售价约1.2元/卷，重量约为5克，则每250克售价60元，材料费高于“液态生料带”。本品比重为1.07，聚四氟乙烯胶带比重2.3，则250克“液态生料带”体积约是生料带的一倍，那么安装的管件也应多一些。“液态生料带”安装效率是生料带的1-2倍，100%密封，节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍。效益巨大。采用“液态生料带250g”用在dn25螺口，可涂螺口200-250个左右，dn100的管口30-40个。材料费比生料带便宜20%~30%，但它的优点不在材料费上，用它可提高安装速度，保证密封质量，省去的人工和修补费用是传统方法的几倍。

2、环境效益 液态生料带:经“广东省建筑材料分析测试中心”和“国家化学建筑材料测试中心”检测，使用该材料不影响自来水水质，不含有害物质，无公害，无污染，施工环境清洁，是最理想的建筑材料。

3、社会效益 液态生料带:综合费用低，节约资源，工程施工操作简单，安装方便，减轻了劳动强度，节约大量人力、物力，提高工作效率。工作环境清洁卫生，无污染、无公害，具有耐腐蚀、耐弱酸碱、耐介质、耐老化、耐压力高，100%密封，防止渗漏，减少了维修次数，工程质量有保证，其社会效益是巨大的。注意：力泰厌氧胶厂作为全国最早研发“液态生料带”和推广使用的厂家，提醒您购买时请认清品牌，在瓶底印有“力泰”字样，慎防假冒，仿冒和伪劣产品。

包装：250ml/瓶 10支/合 40支/箱

本产品的型号是100A，粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学类,纸张类，品牌是力泰，树脂胶的分类是环氧树脂胶，热熔胶类型是其他热熔胶，剪切强度是69（MPa），有效物质是优质（%），活性使用期是3（min），工作温度是-55150（），保质期是48（个月），执行标准是GB，CAS是优质，应用领域是工业管道螺纹