

邦宝350A厌氧胶 塑料粘金属胶水 金属粘金属胶水 塑料金属厌氧胶

产品名称	邦宝350A厌氧胶 塑料粘金属胶水 金属粘金属胶水 塑料金属厌氧胶
公司名称	深圳市邦达康胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:邦宝力BDK-350A厌氧胶 粘合材料类型:电子元件,塑料类,金属类 品牌:BDK
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区富康二巷3号101
联系电话	13823192545

产品详情

邦宝力bdk-350a塑料金属胶水

产品说明

一.本产品具有下列性能1.适合于锁固和密封螺纹紧固件 2.组成单组分--不需混合3.化学类型为丙烯酸类4.外观(未固化)透明至黄色液体5.可用热塑性塑料不会破裂(使用前请先测试)6.可用于惰性表面金属(阳极处理)的紧固7.酸度低比较不伤害人体(产生红肿)二.固化前的材料特性比重@ 25 °c 1.1粘度

25 °c, 1000-1800 mpa • s (cp) 工作温度()

-55~150三.典型固化特性1.室温25() (初固/全固) 3分/24小时2.破坏力矩 (n.m)

26~303.平均拆卸力矩(n.m) 16

4.外溢的胶水也会慢慢固化(特性)5.可用于塑料与金属锁固 四.使用方法1.先清洗材料内外表面。2

.使用前充分摇匀胶粘剂。3.为防止胶水阻塞施胶嘴,应避免胶嘴接触金属物质。4.对于密封应用,将胶粘剂添满整个的产品间隙。对于更大的产品间隙,可以调整涂胶量并且将产品应用在内。按正常操作装配产品。五.注意事项 本产品bdk-350使用清洗剂清洗材料表面时,应检查该清洗剂与胶水的兼容性。在某些情况下,使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。在应用之前建议首先测试产品对材质的兼容性。本产品无毒,但工作完毕应清洁洗手。包装存运1.50g/支, 250g/支, 1kg/瓶。2.存放于阴凉避光处,胶液贮存期为两年。3.本品属非危险品,按一般化学品运输。六.贮存条件贮存在10 °c t o 30 ° c之间。如将本产品贮存在低于10 ° c或高于30 ° c条件下,可能会影响产品性能。从包装容器中取出的材料可能在使用过程中受到污染。不要将这些产品倒回原包装容器,对于受污染产品或者不按照前述要求进行贮存的产品,本公司概不负责。备注说明上述的各种数据仅供参考,对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。用户自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是使用者自己的责

任。 本公司对上述内容均力求确实,唯各项数据与数据仅供参考,请自行判断需求与可用性,建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

.....

.....

【温馨提示】

- 1.我司销售点与网店同时销售，90%以上的产品都有现货(特殊型号和包装需提前预定)请买家拍下前与我们确认是否有现货，并请尽量使用支付宝。
- 2.我司每天发货的时间是当天下午的17.00前，之后拍下的产品要第二天发出.
- 3.由于我司出售的产品是胶水，广东省外的客户快递公司发件是陆运的，并非发航空，所以会慢点（10kg以内的是可发快递，10kg以上的货物是发货运，以双方协商为准）。
- 4.广东省外的客户，请先联系客服确认您所在的地区是否有快递（或货运）到达，并确认好物流费用后再拍。
- 5.我司产品标注价格均为不含税，不含运费（注：开票加3%的增值税，量大的运费可双方协商一致为准）。

本产品的型号是邦宝力BDK-350A厌氧胶，粘合材料类型是电子元件,塑料类,金属类，品牌是BDK，树脂胶的分类是丙烯酸酯胶，热熔胶类型是其他热熔胶，剪切强度是25（MPa），有效物质是100（%），活性使用期是1（min），工作温度是150（ ），保质期是12（个月），执行标准是SGS，CAS是1，应用领域是螺纹锁固