

美的3P柜机批发 美的3P柜机向全国发货 美的3P柜机向全国

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 美的3P柜机批发 美的3P柜机向全国发货 美的3P柜机向全国 |
| 公司名称 | 鹤山市沙坪和康机械销售中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:美的3P 货号:1 型号:3P |
| 公司地址 | 鹤山市沙坪镇镇南新村68号 |
| 联系电话 | 86 0750 875029-0 13048166388 |

产品详情

好消息！好消息！近期仓库爆仓,现低价清少机器，价格进行如下调整：1匹机原价700现在价为600一台

1.5匹机原价880现在价为750一台

备注：活动期为一周，一周后恢复原价(格力不参加活动)

订购电话：13048166388

【友情提醒】

【买家须知】

购买前请详细咨询在线客服。

诚实定价，谢绝还价；以批发为主。

图片为实物图片。因为每一批货都可能不同，如有颜色，外观其他要求请买家在购买前讲清。 该商品的价格不含发票。梁先生13048166388 杨小姐 13119679038

客服qq：1965128464 客服qq：745331720

空调使用注意事项：

1，电源电压不可波动太大（允许 $\pm 10\%$ 的波动），且空调器应专线供电，使用单相三孔插座，另外插头

要插到底。

2, 室内机组的外壳要经常清洁处理, 一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦, 绝对不允许用水直接冲洗, 如果使用布擦拭时也要在断电后进行。

3, 室内温度不可调得太低, 否则对人体不利, 应适当调节设定温度。

4, 若感到室内温度过高, 可适当降低设定温度。

5, 有效使用定时器, 可达到既节能又舒适的效果。

6, 空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足, 温度难以下降;

7, 房间门窗不可频繁开关, 人员不可频繁进出, 以免冷气损失;

8, 玻璃窗一定要关紧、严密, 内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;

9, 室内换气时可以短暂地开窗, 开窗时间一般不超过10分钟;

10, 空气过滤器应定期清洗, 否则气流受阻, 造成风量不足, 室温升高;

11, 睡眠时要调节温度, 空调器可自动进行睡眠温度调节;

12, 室外机组安装要牢靠, 减少振动和噪音, 冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风, 若风力受阻, 冷凝压力升高将会导致停机;

13, 室内机组前也不应有障碍物, 否则影响出风;

14, 空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档, 待温度下降后再调至中速低速档;

15, 窗式空调器通风换气可使用通风开关, 但换气时间不超过15分钟;

16, 空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降, 应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行, 可用压缩空气吹净);

17, 分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入, 否则风扇将被卡住或损坏;

18, 当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书, 分析是否因使用不当而引起, 查明原因后进行纠正;

19, 发现故障后不能自行处理时, 可找原安装部门的专业维修技工解决, 或与该品牌公司当地服务人员联系, 不可自行修理或找非专业人员检修;

20, 空调器不使用时应及时拔掉电源;

21, 空调器停机后必须待三分钟后再次启动, 以保护压缩机;

22, 带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作, 以免损坏机器。

空调省电窍门

一、不要贪图空调的低温，温度设定适当即可。因为空调在制冷时，设定温度高2℃，就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说，室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。

二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔，使空调加倍费力。

三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差，缝隙较大的，可做一些应急性改善；如用胶水纸带封住窗缝，并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘，室内墙壁贴木制板或塑料板，在墙外涂刷白色涂料等，以减少通过外墙带来的冷气损耗。

四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调，不仅不能提供足够的制冷效果，而且由于长时间不断地运转，还会减短空调的使用寿命，增加空调产生使用故障的可能性。另外，如果空调的制冷功率过大，就会使空调的恒温器过于频繁地开关，从而导致对空调压缩机的磨损加大；同时，也会造成空调耗电器的增加。

五、空调整冷时，导风板的位置调置为水平方向，制冷的效果会更好。

六、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲，制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话，也要保持配管处于水平位置。

空调膨胀阀的作用膨胀阀起节流降压的作用，经冷凝器冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时，因受阻而使压力下降，导致部分制冷剂液体气化，同时吸收气化潜热，其本身温度也相应降低，成为低温低压的湿蒸汽，然后进入蒸发器。和单向阀不同，中央空调中用到了单向阀。

如何避免空调使用不当造成的危险

一、空调的供电应有专用线，在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定，不能随意更改。

二、为防止绝缘破损造成漏电危险，如有条件，可设置漏电保护器，其动作电流为15-30毫安，切断时间应不大于0.1秒。

三、空调器的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，还会在雷雨天气容易遭雷击。

四、所有电器插头都要插紧，不能松动。否则会造成接触不良，损坏空调器。

五、住处电表容量不够，一定要先行增容，切莫抱着侥幸心理，以免因线路不堪负荷而发生火灾。

六、应认真阅读使用说明书，按规定操作，切莫胡乱按揷遥控器。

七、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机，否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路，即使在3分钟内重开机，压缩机也不工作。

八、一旦出现异常声响，应立刻关机、切断电源，并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。

九、空调器在运转时，切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体，以免漏电酿成火灾。

十、电源电压超过了工作额定电压240v以上时，最好停用空调器，以保安全。使用空调器时，若发现电源电压过低，应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。

本产品的品牌是美的3P，货号是1，型号是3P，空调功率是3匹，空调技术是定速，颜色是白色，属性是4