

# 拉脱法附着力测试仪PosiTest

产品名称	拉脱法附着力测试仪PosiTest
公司名称	天津市诺顺特科电子仪器贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DeFelsko) 型号:PosiTest?Pull-OffAdhesionTester
公司地址	天津 天津市南开区 宜宾道晴川花园
联系电话	02287865498 18722531289

## 产品详情

产品名称:拉脱法附着力测试仪产品型号: positest? pull-off adhesion tester产品价格: 28000.00 元

折扣价格: 14500.00 元

咨询电话 : 18722531289.联系人 : 李先生.工作qq1175918332

公司主网页 : [www.5578958.com](http://www.5578958.com)

简单介绍 美国狄夫斯高 (defelsko) 拉脱法附着力测试仪positest® pull-off adhesion tester  
测量金属、混凝土和其他基材上的涂层附着力 - 自我对中功能给附着力测量带来新的意义。

### 拉脱法附着力测试仪的详细介绍

美国狄夫斯高 (defelsko) 拉脱法附着力测试仪positest® pull-off adhesion tester容易使用便携、人手操作，仪器可在任何场合下使用，不需要外部电源，在实验室和现场测试皆宜。大、易于读取的液晶显示屏价廉，一次性使用的底盘消除了重复使用所需的加热、清洁或刷洗工序。每个工具箱均包括测试所需的所有东西。可靠每一个positest附着力的压力系统都经过较准，可达到所使nist具追溯性载荷单元  $\pm 1\%$  的精度。一年保修符合astm d 4541，iso 4624标准通用自我对中底盘可测量光滑或不平表面且不会影响测试结果。多种型号可选，用于测量不同基材上的涂层附着力。20mm的底盘用于金属、塑料和木质基材，50mm底盘用于石质基材，如混凝土等。客户若需适合特别测量需要的其它尺寸底盘可联系供应商索取进一步细节。usb端口下载至电脑拉脱率显示—使操作者监察和调整拉脱率更为容易，方便执行国际标准测试方法只需按键，便可选择拉脱单元尺寸，改变测量单位，或储存读数无需转换表—自动按拉脱单元尺寸转换拉脱力仪器包括：手动液压泵稳定性质管线长1.5米（5尺）调速控制器铝制测试底盘磨损板20mm底盘切割工具粘着剂粘着剂混合棒和盘（5个）粘着剂兼容性测试棉棒（5个）说明书校准证书，具nist追溯性坚固、轻型的携带箱图一：positest 附着力测试仪可补偿偏心，独特的球形链接底盘与小球轴承的环啮合，确保正确对中。此特征仅在positector附着力测试仪上找到。



本产品的加工定制是否，品牌是DeFelsko)，型号是PosiTest?Pull-OffAdhesionTester，测量范围是0-20MPa，测量精度是0.01MPa，尺寸是10/14/20/50（mm），重量是6（kg）