

# 美国达高特DAKOTA VX超声波声速仪(球化率仪) 中国区代理商

产品名称	美国达高特DAKOTA VX超声波声速仪(球化率仪) 中国区代理商
公司名称	深圳市山亚仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国达高特DAKOTA 型号:VX
公司地址	深圳市福田区莲花街道彩田南路3002号彩虹大厦 19A
联系电话	13632566278 13613020727

## 产品详情

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪) 中国区代理商 特价现货销售

产品名称：超声波声速仪(球化率仪)

型号：vx

品牌：美国达高特dakota

代理：深圳市山亚仪器仪表有限公司（[www.sanyatest.com](http://www.sanyatest.com)；热线：13613020727杨小姐）

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)产品简介：

美国dakota公司vx是一种手持式超声波声速测定仪(球化率仪)。当被测定的材料是铸件、合金或者塑料时，vx超声波声速仪(球化率仪)就会测出声波穿过它们时的速度。因此，可得出所测材料内部组织是否紧密无缺陷。如可预先将球墨铸铁不同球化率百分比(通过金相法)试样做出，分别测量其不同的声速值，然后和实际工件的声速值进行比较，以此判断球化率情况。用于对铸件进行批量检查。

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)技术参数

测量

声速范围：1250 ~ 10000m/s

厚度范围：0.63 ~ 500mm(可以选择英制或公制)

分辨率：0.01mm

声速范围：1250 ~ 10000m/s

单点测量时为每秒4个读数

扫查测量时为每秒16个读数

采用单点测量模式校验已知厚度或声速

显示

4位半液晶显示屏；

显示读数高为0.5英寸；

背光可选开/关/自动；

测量值以英寸/微秒或米/秒显示；

条形图指示读数稳定。

其他

电源：2节5号电池。连续使用时间达200小时，当电池供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机

键盘：6键防水、防油键盘

操作温度：-20 ~ 50

尺寸：63.5x114.3x31.5mm

重量：300g

包装：abs工程塑料箱。

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)常用探头

型号	频率	晶片直径	接触直径	测量范围	说明
pt-102-2000	5.0mhz	6.3mm	9.5mm	1.0 ~ 150mm	标准探头
pt-104-0000	1.0mhz	12.7mm	15.9mm	3.8 ~ 50.8mm(铸铁中)	低频探头
pt-102-1000	2.25mhz	6.3mm	9.5mm	1.52 ~ 100mm	低频探头

注：测试高温表面时需用高温耦合剂。

以上是美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)的详细信息，如果您对美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)的价格、厂家、型号、图片、规范、规格、原理有疑问，或需要详细报价单、宣传册、

中英文产品说明书，请点击我公司网站[www.sanyatest.com](http://www.sanyatest.com)；热线：13613020727杨小姐

相关产品介绍：

美国达高特dakota mx-3/mx-5/mx-5dl超声波测厚仪

美国达高特dakota mmx-6/mmx-6dl超声波测厚仪

美国达高特dakota px-7/px-7dl高精度超声波测厚仪

美国达高特dakota mvx a/b扫描超声波测厚仪

美国达高特dakota pvx a/b扫描高精度超声波测厚仪

美国达高特dakota vx超声波声速仪(球化率仪)

美国达高特dakota umx、umx-2水下超声波测厚仪

本产品的加工定制是否，品牌是美国达高特DAKOTA，型号是VX