

陶瓷砖表面质量检测仪，平整度直角度边直度综合仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷砖表面质量检测仪，平整度直角度边直度综合仪 |
| 公司名称 | 湘潭市仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:湘科 型号:ZCY |
| 公司地址 | 中国 湖南 湘潭市 湘潭市潭邵路519号 |
| 联系电话 | 86 0731 58559588 13007446928 |

产品详情

zcy陶瓷砖平整度、直角度、边直度综合测定仪（陶瓷砖表面质量检测仪）-湘潭湘科仪器

一、概述

该仪器适用于测定各种墙面砖、地面砖尺寸及形状特性之仪器，其所测参数包括面砖的边直度、直角度、平整度（中心弯曲度、边弯曲度、翘曲度）等几项指标。本产品符合：gb/t3810.2-2006，idt iso 10545-2-1995《陶瓷砖 - 尺寸和表面质量的检验》的要求。

二、主要技术参数 1、测量精度: $\pm 0.1\text{mm}$

2、测量范围：60 × 60 ~ 600 × 600，60 × 60 ~ 800 × 800，60 × 60 ~ 1000 × 1000mm用户自选；

3、标准板客户选购（选购件） 4、根据用户要求可选用数显表。（选购件） 三、原理及结构

本仪器由支承平板、可移动的左支座和右支座组成一个直角坐标系。在平板上有三个等高支承销与陶瓷面砖类似外形和具有理想尺寸的标准板进行探测，并将仪表值调整至适当位置，并记下该示值。然后，以被测陶瓷面砖取代标准板，在不移动测量点的情况下，分别测出六项指标参数。左、右支座及中心测量支座可在平板上作平行移动，组成不同位置的空间座标，以适应不同规格尺寸陶瓷面砖的测定。

本产品的加工定制是是，品牌是湘科，型号是zcy，测量范围是60 × 60 ~ 1000 × 1000mm，测量精度是 $\pm 0.1\text{mm}$ ，尺寸是1000 × 1000mm（mm），重量是100（kg）