

智博联ZBL-U510非金属超声检测仪

产品名称	智博联ZBL-U510非金属超声检测仪
公司名称	杭州图尔机电贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:工业超声检测仪 品牌:智博联
公司地址	杭州市下城区环城北路69号905室
联系电话	85369071 13906535178

产品详情

zbl-u510非金属超声检测仪产地：北京1.应用领域超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测；超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度、钢管混凝土内部缺陷；耐火材料质量检测；地质勘查、岩体、混凝土等金属材料力学性能检测。2.依据标准超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程-----cecs 02：2005超声法检测混凝土缺陷技术规程-----cecs 21：2000建筑基桩检测技术规程-----jgj 106 —2003公路工程基桩动测技术规程-----jtg/t f81-01-2004岩土工程勘察规范-----gb50021—2001建筑抗震设计规范-----gb50011—20013.性能特点信号波形、声参量数据实时显示及分析处理，即时显示内部缺陷示意图，测试结果一目了然；快速、准确的声时、波幅自动判读功能，有效保证了测试数据的可靠，极大的提高了检测速度；在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米；面向用户设计的操作系统使测试过程规范化，随机分析功能满足现场数据分析的需要，易学易用；扩展功能：可扩展冲击回波法测厚功能（可用于单面测量混凝土厚度）；分析处理软件依据现行相关检测规范设计，全面支持windows操作系统，可自动生成检测报告；高可靠性工业级专用控制系统、256m存储器，高清晰、高亮度彩色液晶屏，性能稳定可靠；标准usb接口、大容量移动存储器（u盘）；内置高能锂电，即时充电“无记忆”，满足野外长期工作需要；体积小、重量轻（约2kg），携带方便。4.技术参数5.主要配件

6.软件环境

本产品的加工定制是否，类型是工业超声检测仪，品牌是智博联，型号是ZBL-U510，测量范围是0.05-400，尺寸是250*185*50（mm），重量是1.8（kg），适用范围是混凝土等非金属材料表面深度检测