

诚招固定式超声波流量计代理加盟

产品名称	诚招固定式超声波流量计代理加盟
公司名称	江苏进源仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进源 基本投资额:10-50万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	金湖县工业园路99号1楼厂房
联系电话	086 0517 86998928 13705232088

产品详情

结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳4-20ma、oct(累计脉冲、频率)、继电器输出rs-232或rs-485接口可接2路4~20ma电流信号(如:温度、压力、液位等)防非操作人员误动的密码锁保护具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等) 基本技术参数

项目性能、参数主机

背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据信号输出 电流输出:4-20ma或0-20ma等,阻抗0-1k,精度0.1%oct输出:正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号继电器:可输入近20种源信号(如无信号、反向流等)声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、过小)信号输入可输入两路电流信号(如:温度、压力、液位等信号),从而实现热量测量或一机两用自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数数据接口:出厂配置为rs-232方式,选配rs-232/rs-485转换器后可变为rs-485方式可编程批量(定量)控制器电缆长度 型号:syv50-3-t原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器管道情况 管材

钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、pvc、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等、允许有衬里直管段 传感器安装点最好满足:上游10d,下游5d,距泵出口30d(d是指管径) 测量介质

水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体流速范围0~±30m/s测量精度优于±1%(是国内最先达到此精度的超声波流量计) 电源 ac220v或dc8~36v或ac7~30v功耗 2w(国内同种机型中功耗最小) 重量

2.5kg 可配选的传感器

· 标准s型传感器(带磁性) 适用管径 dn15-dn100 流体温度 110

· 标准m型传感器(带磁性) 适用管径 dn15-dn700 流体温度 110 · 标准l型传感器

适用管径 dn300-dn6000 流体温度 110 · 插入式传感器(1)适用于可直焊的管道 适用

dn50 以上的管径 流体温度 110 · tuf-2000h标准管

段式超声波流量计tuf-2000h标准管段式超声波流量计系借鉴国外同类产品自行设计开发的高科技产品,其特点为:测量精度高优于+0.5%,在线测量稳定可靠,全密封防水结构防护等级可达ip68,用户也可以选择现场一体化显示方式。现场安装简单,无须调试。其优异的性能价格比是电磁流量计理想的换代产品,特别对于大管径介质流量测量,价格优势更加明显。可广泛应用在测量水、污水、化工、能源电厂

等领域。

本产品的品牌是进源，基本投资额是10-50万（元），保证金额是0（元），加盟费是0（元），项目区域要求是江苏