

HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器 露点变送器

产品名称	HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器 露点变送器
公司名称	无锡徽科特测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:罗卓尼克 型号:HC2-S
公司地址	无锡市新区菱湖大道200号中国传感网
联系电话	15896468763

产品详情

hc2-s温湿度探头

来源:罗卓尼克,hcs探头,高精度温湿度探头,温湿度传感器

应用

便携式手持表、数据记录器、变送器、oem产品等

行业应用

hvac暖通空调、食品存储、卫生健康、检验检疫、仓储区域、楼宇自动化系统、造纸、纺织、半导体、制药及气象行业

特点

- 测量相对湿度、温度、露点/霜点，
- 可模拟输出其中任意2个参数
- 2000组温湿度数据存储
- 应用范围：0...100%/-40...100
- 具有两路可自由对应量程的0 ~ 1v模拟信号及uart接口
- 标准线性电压输出0...1v=0...100%rh/-40...60
- 探头附工厂校准证书

订货号
类型
材质

hc2-s
标准探头
聚碳酸酯外壳

颜色	黑色
校准点	23 时, 10%、35%、80%rh
测量范围	0...100%/-40...100
精度	$\pm 0.8\%rh / \pm 0.1$,
耐压范围	2kg
重量	约10g
滤芯	聚乙烯过滤滤芯, 随产品附带
传感器	hygromer®in-1
响应时间	t63 < 10s
模拟信号输出	0 ~ 1v
数字信号输出	uart
供电方式	3.3vdc
fda / gamp	符合fda21 cfr part 11 和gamp4认证

本产品的加工定制是是, 品牌是罗卓尼克, 型号是HC2-S, 种类是温湿度露点, 材料是金属, 材料物理性质是半导体, 材料晶体结构是单晶, 制作工艺是集成, 输出信号是数字型, 防护等级是IP65, 线性度是-40...+100 ° (%F.S.), 迟滞是0.1 (%F.S.), 重复性是0.1 (%F.S.), 灵敏度是小于5秒, 漂移是0.1/年, 分辨率是1/6000