

42寸玻璃钢工业抽风扇 排风扇 工业换气扇 负压通风扇 防腐排气扇

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 42寸玻璃钢工业抽风扇 排风扇 工业换气扇 负压通风扇 防腐排气扇 |
| 公司名称 | 东莞市青山通风降温设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:轴流风扇 品牌:青山 |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇厦岗盘福南街 |
| 联系电话 | 0769-81553090 13925822806 |

产品详情

防腐负压排风扇通风原理 厂房负压排气扇向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，厂房负压排气扇集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由厂房负压通风扇排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启排风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。

防腐工厂车间排风扇适用范围：

1、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。2、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。3、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。4、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。5、适用于仓储物流领域

防腐厂房车间通风降温排风扇计算方法：

厂房体积（长×宽×高）
× 换气数次 ÷ 防腐排风扇每小时排风量（如48000立方米/小时）=所需安装厂房排风扇数量

安装场所换气次数设计：1、仓库（20次/小时）；2、体育馆、礼堂类（30次/小时）；3、一般性生产车间（40-50次/小时）；4、特殊车间，如电镀化工、烟尘较多、气味较浓、钢结构厂房等（50-80次/）。

42寸玻璃钢负压排风扇技术参数

外形尺寸:106*106*55cm

内框尺寸:98*98*55cm (安装固定尺寸)

功率:0.55kw

外框材质:frp玻璃纤维

叶片材质:玻璃钢

电机转数:660rpm

风叶转数:660rpm

抽风量:36000m³/hr

音量:60-70db

电压:380v50hz

传动方式:马达直联式(防腐蚀免维护)

电压:380v50hz

重量:50kg左右

青山直接式玻璃钢负压排风扇特点

- 1、引用国外先进技术所生产的铝壳风机专用马达。使用寿命长、运转平稳、噪音小。
- 2、采用500年不分解的frp(玻璃钢)为风机外壳材质,具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点,同时减少可由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。
- 3、根据流体力学(风流原理),使用cad/cam优化设计制造出角度、风量、噪音均合理的叶片,以玻璃钢为叶片材质,不老化,不变化形,所匹配马达仅为0.75kw。
- 4、运用空气顺流的原理设计制作的不需电能、自动开关、防雨的气动式的百叶窗。
- 5、青山负压式喇叭风机的电机可在恶劣的环境中运转,使用年限长。

6、免皮带---让你无维修的烦恼。

青山宗旨： 坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来赢取你的满意和信任。。

温馨提示： 1、关于安装：可上门提供安装，或指导安装，详细面议；
2、关于运输：珠三角地区可送货上门，外地有物流代运； 3、关于售后：我司产品免费质保一年（人为除外，如电源短路引起的电机损坏等），终身维护； 4、关于价格：面议。
青山牌负压式通风扇---.任何室内闷热、通风不良、油烟、异味、粉尘，一次解决！（自产自销

另有35寸（90*90*40cm），42寸（106*106*55cm），43寸（113*113*40cm），48寸（126*126*60cm），54寸（138*138*40）等型号可供选择。

此报价不含安装、不含货运费用、不含税票，订购时请注意。

如需了解更多产品详情请联络我司或者查询网站相册了解。

本产品的加工定制是否，类型是轴流风扇，品牌是青山，型号是42寸负压排风扇，电机功率是550（w），电压是380（V），电流是3（A），适用范围是通风不良场所，风量是36000立方米/小时，风叶直径是880mm，转速是660转/分钟