

## 2402型红外线燃烧器/瓦斯燃烧器

产品名称	2402型红外线燃烧器/瓦斯燃烧器
公司名称	深圳市光明新区光明慧燃红外线燃烧器批发行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:慧燃 型号:GR2402
公司地址	深圳市光明新区光明街道圳美社区同富裕工业园 荔山商业街101号
联系电话	86 0755 89496241 13430972016

## 产品详情

### 一、性能：

红外线燃烧器采用蜂窝陶瓷板作为燃烧炉头，在燃烧时与空气完全预混，确保燃烧完全，从而降低污染物的排放；燃烧时通过辐射方式传递约70%能量转变成红外线，此种红外线波（2-4 μm）最易被物质分子、高分子吸收，并具有较强的穿透力，能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深处，保证加热效果均匀，提高加热质量和烘干效率，因此用红外线燃烧器加热、烘干、保温、时效处理、供暖已成为一种新的工艺、新趋势，它已广泛运用于工业烤漆、陶瓷、食品、印染等各行业和各领域。

二、优点：以红外辐射加热为主，对流加热为辅，比利用电烘干节省30-50%成本；低污染，加热均匀，提升产品品质的最佳烘干、加热，降低废品率；升温快，可微调温度大小，减少能源而且安全性高；总造价极低，燃烧面可为上、下、侧面的任意方面安装。三、用途：金属零件锻造，退火，时效，热处理，温度可达到600；金属表面处理，水分干燥，铝型材烤漆及各式直接加热之生产设备30-300。陶瓷、烘模、生坯、上釉、地毯、乳胶、pvs手套之干燥30-300 保温用；农牧场保温，作业厂区局保温。蛋卷、蛋糕、饼干、鱿鱼丝、鱼酱等加工食品之烘干(食品烘烤内外均匀受热、油烟少、无污染，外形光洁、口感好) 印染、烟叶、茶叶、谷物、水产品、蔬菜、肉类等产品的脱水、烘培。红外线安装使用说明书 一.红外线安装注意事项：（1）管路内确定无杂物（2）电磁阀及阀门方向要确认清楚（3）检知电磁阀有无动作（4）检知点火棒是否正常 二.使用事项：（1）检查集气站瓦斯筒是否压力够及开启（2）检查各阀门是否打开（3）检查微压表是否于400~450mmaq（4）打开控制箱操作使用（5）打开控制箱，打开电源（6）按点火开关（7）温控表调整至所需要温度（8）开机时把控制箱电源关掉（9）把集气站所有閥門

本产品的加工定制是是，品牌是慧燃，型号是GR2402，别名是瓦斯炉头，适用范围是涂装固化，食品烘焙，乳胶机械，燃料是燃气，发热量是8400kcal/hr（万卡/h），供气压力是2.8kpa（MPa），燃料消耗是0.68（kg/h），外形尺寸是837Lx135Wx192H（mm），重量是13kg（t），类型是工业燃烧器，规格是837\*135\*192