

微机胶质层测定仪 华程 微机定硫仪

产品名称	微机胶质层测定仪 华程 微机定硫仪
公司名称	鹤壁市华程仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华程 型号:JC-8型 类型:微机定硫仪
公司地址	中国 河南 鹤壁市鹤山区 山城路十八号
联系电话	86-03922683065 15039265551

产品详情

品牌	华程	型号	JC-8型
类型	微机定硫仪	测量范围	0~800 (%)
分析时间	国标(s)	电源电压	国标(V)

jc-8型微机胶质层测定仪用于烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度y，最终收缩度x和体积曲线类型等三种指标）测定的专用仪器。所配控制器由两套单独系统组成，即可同时控制两套加热炉，也可单独控制一套加热炉。它可广泛用于煤炭，冶金，化工，地质勘探等部门。性能特点：

电脑与控制器双向通讯对控制设备实行全面监控。 自动控制，显示单炉或双炉的加热温度。

自动测定，显示单炉或双炉的煤样的收缩度。 自动绘制单炉或双炉体积曲线。

自动绘制炉温随时间变化的曲线。 自动填写每十分钟之前后炉温。

在体积曲线拐点报警，提醒化验人员对设备进行开，停，消音，运行等形式的操作选择。

手动检测胶面的数据，通过键盘输入电脑保存。 自动绘制上，下胶面曲线和计算胶面的最大厚度。

自动计算试验结果，并打印输出实验记录和报告。 储存历次实验数据，供查询打印。 技术参数：

电源电压：ac220 (1±10%) v@ 50hz 测温范围：0~800 (最高1100) 控制功率：4kw × 2

控制器精度：0.5级 测温元件：镍络-镍硅铠装电偶 记录转筒：石英式记录，线速度：1mm/min

精度：160min绘出长度160±2mm 工作方式：连续