

正大厂家直销MQ1系列MQ1-5121，MQ1-5131牵引电磁铁线圈

产品名称	正大厂家直销MQ1系列MQ1-5121，MQ1-5131牵引电磁铁线圈
公司名称	浙江正火电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:软磁性材料 电流特性:交流
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇 刘宅村（新光工业区）
联系电话	0577-61715221 13567777715

产品详情

一、产品概述

1.1mq1系列牵引电磁铁线圈用于mq1系列牵引电磁铁操作制动器做机械制动用，是mq1系列牵引电磁铁的重要部件。

1.2 重要用途及适用范围：

线圈适合用于交流50hz、电压220v的电路中。

1.3 使用环境条件

- a、海拔高度不超过2000m
- b、周围空气的温度上限不超过+40
- c、周围空气温度下限为-5
- d、周围空气最大相对湿度不大于90%
- e、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

二、结构

2.1 吸引线圈为绕制式，防护等级ip00；

2.2 吸引线圈主要是由线圈骨架、漆包线、绝缘纸绕制而成。

2.3 当线圈通电时，使铁芯吸合，当电源切断时，铁芯释放。达到控制电路效果。

三、技术特性

3.1 吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于110%的额定电压可靠工作。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

五、使用

5.1 在使用前检查电源接线是否牢固；

5.2 在使用前试验铁芯和线圈是否匹配，活动支架是否灵活。

六、运输、贮存

6.1 运输

6.1.1 圈在运输过程中，严禁雨淋；受潮。

6.1.2 在装卸过程中严禁抛掷，以免损坏吸引线圈。

6.2 贮存

吸引线圈应贮存在通风、干燥、相对湿度不大于80%的仓库中，周围无酸、碱及其它腐蚀性气体。

卖家温馨提示：

1.成交价格依据当期铜银价格而定。

2.产品为本公司原产，量大将予以优惠。

3.本公司产品品牌为“正大”，购买时请认准商标。

本产品的加工定制是是，种类是软磁性材料，电流特性是交流，品牌是正大，型号是MQ1-5121，MQ1-5131，用途是牵引，规格尺寸是1-10（mm），初吸力是50-80（N），工作电压是220（V）