

直流电磁铁 MFZ12-90YC直流阀用电磁铁

产品名称	直流电磁铁 MFZ12-90YC直流阀用电磁铁
公司名称	上海潮恒电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	中国 上海 上海市 普陀区 泾阳路129弄1号503室
联系电话	86-021-52959963 021-28531190

产品详情

mfz12-90yc直流阀用电磁铁

mfz12-90yc直流阀用电磁铁

额定电压：dc 12、24、110、220v 额定吸力：90n全行程：9mm消耗功率：
36w承受静态油压(mpa)21mpa额定行程：4mm操作频率：12000(t/h)

一、mfz12直流阀用电磁铁用途 mfz12-37yc直流湿式阀用电磁铁适用于直流50hz，电压至220v的控制电路中。作为液压电磁换向阀的动力元件。可配套日本油研型（yuken）六、十通径接线盒式螺纹联结电磁换向阀。额定电压dc24v、dc110v等

二、mfz12直流阀用电磁铁正常工作条件 1.可任意方向安装。 2.使用环境中应无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。否则，可能影响产品寿命。 3.电磁铁适用长期工作制、断续周期工作制。

4.电源电压的合理波动范围为85%-110%（特殊要求可订货时提出）。

5.外壳防护等级为ip65。

三、mfz12-90yc直流电磁铁主要技术参数

型号	额定电压 (v)	额定吸力 (n)	额定行程 (mm)	全行程 (m)	消耗功率 (w)	承受静态油压 (mpa)
mfz12-90yc	12 24 110 220	90	4	9	36	21

四、mfz12-90yc直流阀用电磁铁使用注意事项 1.电磁铁采用符合iso4400标准的插座。电磁铁的手动推杆用于在调试时或紧急情况下，进行手动控制。但当系统背压较高，调节困难时，请使用十字螺丝刀缓推手动推杆，不宜使用冲击力，以免破坏手动推杆和导向内孔表面，造成电磁铁漏油或不能复位。 2.当双向使用电磁铁时，一定要保证两个电磁铁不能同时通电，以免电磁阀不能正常工作。电气控制系统与电磁铁连接部分之间应设有过流保护装置，以免非正常情况下，烧毁电磁铁及您的电控元件。 3.当电源为交流时，可以选用mfb12-yc交流本整型电磁铁，其性能和mfz12-yc完全相同，并可降低系统噪声水平。

详细的产品介绍、性能参数、规格型号请查看公司官方网站：www.chaohengdq.com.cn 客服电话：0571-28907866 28802167 88748994 qq：980021783 qq:928513666 qq：865936060

本产品的加工定制是否，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是潮恒，型号是MFZ12-90YC，用途是自动电器，规格尺寸是130*35（mm），初吸力是90（N），工作电压是DC24（V）