

# 提供 浸锑碳精密封环ZGM系列 柔性防腐蚀石墨密封环

产品名称	提供 浸锑碳精密封环ZGM系列 柔性防腐蚀石墨密封环
公司名称	北京广毅国能科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BJGY 型号:ZGM/WPS
公司地址	北京市房山区良乡 建华北里9号楼3-602
联系电话	13671395602

## 产品详情

.....

.....

### 浸锑碳精密封环zgm系列

北京广毅国能科技发展有限公司是致力于生产发电厂磨煤机用碳精密封环及密封产品，专门为各电厂提供中速辊式磨煤机（zgm型、mps型）配套产品。多年来一直为电力设备厂商生产供应zgm型中速磨煤机专用浸锑碳精密封环。

我公司为确保发电企业正常运行，长期储备zgm80型磨煤机、zgm95型磨煤机、zgm113型磨煤机、zgm123型磨煤机、zgm133型磨煤机用浸锑碳精密封环，【库存现货】。同时我厂与沈重建立合作关系，现碳精密封环产品已在mps中速磨煤机上得到应用。

zgm型磨煤机专用碳精环是由电力设备厂的技术人员协助我公司相关人员研制出的分段式大型密封产品，成功解决了zgm型中速磨煤机的漏风密封问题。经北京电力设备总厂多次检测合格，实测稳

定运行时间超过10000小时。

北京广毅国能科技发展有限公司生产的碳精密封环无论是材料性能（高润滑性+耐高温+高强度+耐磨）和加工精度，完全可与国外同类产品相媲美，使用寿命可达到10000小时以上。

## 碳精密封环的应用

碳精密封环在电厂中速磨煤机高温制粉设备的密封中获得了广泛的应用，已经成为电厂中速磨煤机量大面广的易损性、关键性和基础性零部件。

## 浸锶碳精密封环

浸锶碳精环是安装在磨煤机基座密封壳体的环形槽中，其功能是将磨煤机内部热风 and 外界大气隔绝。环的内圆面与传动轴相接触，外圆面嵌在传动盘槽内，在运转中传动轴与密封环间无润滑剂，因此要求碳精环的自润滑性必须非常优秀。磨煤机内部热风压力10kpa，温度 400 。这就要求碳精环材质必须承受400 高温和-20 的低温，并具有相当的机械强度。由于使用工况含有煤粉尘颗粒，有时含有水或水蒸气，电厂运行可靠性要求满足磨煤机持续可靠运行8000小时以上。这就要求碳精环的材料必须具备较高的强度和非常优良的抗磨性能，同时要有一定的机械强度和较高的加工精度，并具有互换性。

广毅国能注重产品质量，获得并通过iso9001-2008质量管理体系认证。秉承以“先进、实用为发展方向，用户满意为目的”的主旨，为电力行业提供优质的产品，并储备zgm全系列各种规格的浸锶碳精密封环，广信国能全体职工随时欢迎您到厂参观指导。

## zgm系列磨煤机型号与碳精密封环图号对照信息

· zgm 65g型磨煤机 碳精环图号：mg10.11.06.96 · zgm 80g型磨煤机 碳精环图号：20mg20.11.06.93 · zgm 95g型磨煤机 碳精环图号：49mg30.11.06.93 · zgm 113g型磨煤机 碳精环图号：20mg40.11.06.98 · zgm 123g型磨煤机 碳精环图号：mg50.11.06.97 · zgm 133g型磨煤机 碳精环图号：03mg60.11.06.97

## 广毅国能与国际企业选材对比

公司名称	材料牌号	材质	体积密度	肖氏强度	抗压强度	抗折强度	使用温度
德国林斯道夫公司	ek305	浸锑石墨	2.25-2.30	80-90	145	45	500
北京广毅国能	m170d	浸锑石墨	2.20-2.35	75-80	160	45	500

本产品的加工定制是是，品牌是BJGY，型号是ZGM/WPS，额定电压是220（V），额定电流是50（A），功率是90-120（kw），转数是2500（rpm），产品认证是ccc