

螺旋秤 计量秤 配料秤 螺旋计量秤

产品名称	螺旋秤 计量秤 配料秤 螺旋计量秤
公司名称	湘乡市双枣机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XZ 型号:DGL 类型:称重配料秤
公司地址	湖南 湘乡市 湖南湘乡 双枣村
联系电话	073156730875 13973267799

产品详情

dgl吊挂式螺旋计量秤(螺旋电子秤),是用于粉状物料和细粒状物料的料流计量与控制,具有机构简单、密封性能好的特点,直接实现料封、稳流、给料、计量与控制。*水泥行业水泥散装计量。

*水泥行业二次配煤工艺,粉煤灰配料工艺。

*电力行业粉煤灰计量工艺。dgl吊挂螺旋计量秤(螺旋电子秤)-简介:dgl悬挂式螺旋计量秤是本公司生产用于对各种粉状工业原料的连续输送、动态计量与控制的称重设备。具有计量精度高、运行可靠、维护使用简单、环境适应能力强。可广泛用于水泥、电力、冶金、化工等行业。(如:水泥生料、粉煤灰等)。该机作为动态连续计量、定量给料的整机式自动化控制装置。本设备还可为各种工业现场的生产控制、管理提供准确的计量数据和控制手段。dgl计量螺旋秤,是由三只高精度拉力传感器垂直悬挂计量螺旋秤进行计量工作,由给料调速螺旋控制给料。(调速采用变频器,或滑差控制仪。)注:dgl-y为悬挂式溢流螺旋秤,是专为各种细粉状物料、易流动性物料、带风压工艺环节而设计的,采用溢流给料螺旋,可同时起到锁料、锁风、稳流、多种功能。dgl吊挂螺旋计量秤(螺旋电子秤)-主要特点:1.

独特的悬挂称重方式,计量精度高,结构简单、密封性能好、运行可靠稳定。2.采用溢流给料螺旋,可同时起到锁料、锁风、稳流、多种功能。dgl螺旋计量秤(螺旋电子秤)-主要技术参数:动态累计误差:优于1.0%静态零点与机械零点:0.2%f.s;称重信号线性度:优于1.0%工作环境:温度-20~+75、湿度85%;电源电压:380v+10%、50hz台时产量:0.05t/h~120t/h;dgl吊挂螺旋计量秤-选型及配置:

型号参数	螺旋管径(mm)	减速电机(kw)	传感器(kg)	生产能力(m ³ /h)
dgl200	200	bwy18-59-2.2	1e500	5
dgl200	200	bwy18-35-2.2	1e500	10
dgl300	300	bwy18-43-2.2	1e500	20
dgl300	300	bwy22-29-2.2	1e500	40
dgl400	400	bwy22-29-3.0	1e1000	80
dgl450	450	bwy22-23-4.0	1e1000	120

dgl500	500	bwy	le1000	150
dgl550	550	bwy	le1000	185
dgl600	600	bwy	le1000	260

本产品的品牌是XZ，型号是DGL，类型是称重配料秤，称量范围是1000（t），流量是10（t/h），准确度等级是0.01，适用范围是矿业冶金业水泥