

研磨材料禾田Ce-TZP 铈稳定氧化锆珠

产品名称	研磨材料禾田Ce-TZP 铈稳定氧化锆珠
公司名称	萍乡市禾田陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禾田 型号:0.2-20mm 适用物料:所有物料
公司地址	萍乡市安源经济开发区西区金丰路19号
联系电话	86-7996612508 13507994866

产品详情

分类：铈稳定氧化锆珠 工艺：烧结法 尺寸：0.2 - 20mm 密度：6.2g/cm³ 堆积比重：3.9g/ml 硬度：1200hv1

强度硬度高，耐磨性好，适用于各类高剪切高能砂磨机。

物理参数

性能	items	单位	参数
成份	compsition	wt%	18 ~ 80% zro2 13 ~ 20% ceo2
填充密度	packed density	kg/l	3.8(7mm)
密度	specific density	g/cm ³	5.5 ~ 6.2
硬度 (hv)	hardness(hv)	gpa	>9
弹性模量	elastic modulus	gpa	200
导热系数	thermal conductivity	w/m.k	3
压碎强度	crushing load	kn	10 (7mm)
断裂韧性	fracture toughness	mpam ¹⁻²	8.5
晶粒大小	grain size	μ m	0.5
热膨胀系数	thermal expansioncoefficient(20-400 ° c)	10x10 ⁻⁶ / ° c(20-400)	9.0

本产品的品牌是禾田，型号是0.2-20mm，适用物料是所有物料，应用领域是化工涂料非金属，粉碎能力是高，出料粒度是1-3微米，处理方式是研磨，给料粒度是10-20微米，结构形式是卧式，重量是6.0，是否提供加工定制是是