

聚酯防水布/金属屋面防水专用布/配套专用布

产品名称	聚酯防水布/金属屋面防水专用布/配套专用布
公司名称	上海盘隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:吸附性好 断裂伸长率:80(%) 材质:PE
公司地址	上海市青浦区徐泾镇联民路1881号7幢3层A区313室
联系电话	18818081507

产品详情

金属屋面防水涂料配套布

---聚酯防水布 聚酯防水布是一种透气透水的高分子纤维加筋增强布。 聚酯防水布其独特的结构保证了防水涂料能很好的渗透其中，使地面涂料和中间涂料能形成一个整体，防水层具有了连续性。聚酯防水布其独特的透气性保证了防水层的透气性，使防水层下由于温度变化形成的水汽能得到及时的排出，防水层和基面的粘结力不会受到水汽的影响，从而保证了防水层的长久寿命。

聚酯防水布的主要应用范围：金属材质（彩钢瓦、铝材、不锈钢等）、玻璃、采光瓦、铝塑板、阳光板、石材、混凝土等。 聚酯布防水系统的典型特性:1 粘结力强，尤其是密封性、耐高低温、耐疲劳性和追随性能佳2 抗拉强度和延伸率好，对于界面变形和开裂适应性强3 防紫外线，延长基材使用年限4 耐老化性、耐候性和耐腐蚀性能佳5 具有极强的抗酸抗碱能力6 防水、防燃、防霉、防菌、防藻等7 弹性大，适用于-50 ~ +88 的广泛区域使用，低温下仍有极好的弹性8 人为可以踩踏，带有破坏的踩踏除外9 多种颜色，完好的匹配金属板原色10水性、低气味，对人体健康和周边环境无危害，绿色环保11施工简便，不需打底油，一年四季均可施工12 十年质量保证，定期维修一次，则可以延长十年质量保证

本产品的不透水性是吸附性好，断裂伸长率是80(%)，材质是PE，产地是上海，等级是最优级，抗弯

强度是国标，抗压强度是国标，拉伸强度是国标，品牌是盘隆，撕裂强度是1，形态是微孔状，形状是长方形，防水产品类别是聚酯防水布，规格是100m*0.2m