

911单组份聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料 单组份聚氨酯

产品名称	911单组份聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料 单组份聚氨酯
公司名称	湖北荆狮防水材料工程有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:不透水 断裂伸长率:0.3(%) 材质:焦油
公司地址	湖北武汉市三眼桥工业园
联系电话	4008 400 336-15337141731 15337141731

产品详情

温馨提示：价格和通仅供参考，详情来电或者旺旺咨询，真诚希望与您的合作！

产品说明:

产品概述本产品系是一种液态施工的单组份环保型弹性防水涂料，它与空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固、柔软的无缝整体防水膜。其工艺装备、产品性能、应用系统、总体技术均居国内领先水平。

产品特点:

1、本产品是湿固化型，施工时不需要现场配置，仅将本品涂刮在施工基层上即可。

2、本产品固化后形成无缝、完整的弹性防水层，提高了建筑工程的防水抗渗性能，尤其是涂膜具有较高的抗拉强度和延伸率，对基层开裂或伸缩适应性极强。

3、可根据需要生产彩色单组份聚氨酯防水涂料。

4、本产品可用于屋面、地下室、卫浴间、游泳池、污水池等的防水施工，更适用于形状复杂、管道纵横的部位防水施工，也可作为防腐涂料和胶粘剂。

5、涂膜固化的快慢与环境温度、湿度及通风条件有关。

物理力学性能

		技术指导	
		一等品合格品	
固体含量%		48	
抗裂性	基层裂缝	0.3	0.2
	涂膜状态	无裂缝	
低温柔性(410mm 2h)		-15	-10
粘结强度/mpa		0.2	
耐热性(80 x5h)		无流淌封纶滑动	
不透水性0.2mpa 30min		不渗水	

本产品的不透水性是不透水，断裂伸长率是0.3（%），材质是焦油，产地是武汉，等级是1，抗弯强度是0.2，抗压强度是0.3，拉伸强度是0.4，品牌是荆狮牌，撕裂强度是0.3，芯材是聚氨酯，形态是液体，形状是桶装，防水产品类别是防水，规格是20，属性是好