

锦大德外墙专用透明防水胶

产品名称	锦大德外墙专用透明防水胶
公司名称	杭州锦恒建筑防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:AAA 断裂伸长率:%100(%) 材质:丙烯酸
公司地址	浙江 杭州市下城区 石桥路272号
联系电话	057188048044 18667158800

产品详情

一、材料简介 “锦大德” dd101外墙透明防水胶是以特种共聚物乳液为基料、掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

二、产品特点

- 1、无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄、沾尘等现象；
- 2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱，对气温的适应范围宽；掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂；
- 3、涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力；
- 4、以水为分散介质，不燃、无毒、无味、不污染环境、属环保产品；
- 5、冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上；
- 6、成膜具微孔透气性，适用南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动；
- 7、用量少，造价便宜。

三、适用范围

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补；
- 2、应用于各种饰面材料接口处的防水处理；
- 3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

四、技术指标

耐热性	80+2度,5h无变化
低温柔性	-20度,合格
延伸率	大于或等于400%
断裂拉伸强度	0.4~0.8mpa
抗渗性	0.3mpa,30min不渗漏
粘结强度	大于或等于1.0mpa
表干时间	1h

五、施工方法

- 1、基面清洗,用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净,但尽可能不要破坏原来面层光泽;
- 2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面,饰面砖接缝处,涂刷时要特别仔细;
- 3、一般涂刷2-3遍即可,涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍,且涂刷方向应纵横交错;
- 4、在施工过程中如粘度太大,可用清水稀释,但水量要尽可能少。

六、储运与包装

- 1、材料应密封储存在阴凉通风处,保质期12个月;
- 2、产品用塑料桶包装:5kg / 桶、18kg / 桶、50kg / 桶。

本产品的不透水性是AAA,断裂伸长率是%100(%),材质是丙烯酸,产地是杭州,等级是1,抗弯强度是2,抗压强度是2,拉伸强度是2,品牌是锦大德,撕裂强度是S,芯材是其他,形态是气泡状,形状是正方形,防水产品类别是防水涂料,规格是5KG,18KG