

酸性除油脱脂剂 LF 99 (%)

产品名称	酸性除油脱脂剂 LF 99 (%)
公司名称	温州龙飞清洗剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LF 有效物质含量:99 (%) 产品规格:25公斤/桶
公司地址	温州市瓯海梧田南村湾底路121-3号
联系电话	86-057728991498 13858859198

产品详情

本品系常温条件下使用的金属表面酸性除油脱脂剂，浸渍、喷淋、刷洗均可，适用于各种形状、材质的金属的除油脱脂（8~10%建浴或6~8%加入酸洗槽中用于钢铁件表面的清洗，8~12%建浴用于锌铝合金件及有色金属件表面的清洗，金属不变色或变色甚微），亦适用于玻璃、陶瓷、塑料等非金属的表面除油。

主要特点

- 本品配制简单，操作方便，溶解性好，不分层，无沉淀。效果好、效率高。能快速将金属表面的动物油、植物油、矿物油除去，处理后的工件表面可形成连续的水膜。处理锌铝合金以及压铸件时不发黑，能有效的除去工件表面上的油污和氧化皮。
- 污染轻。以水作溶剂，不含毒性物质，不产生有害气体，劳动条件好，环保好。
- 成本低。常温下使用，不需加热；可循环反复使用且使用寿命长；
- 简化工艺。本品可以直接加入硫酸、盐酸、磷酸等强酸中，配制成除油除锈二合一。

建议处理工艺过程

预脱脂（人工） 脱脂除油 水洗（溢流洗两次、处理锌铝压铸最好在清水中浸泡几分钟） 下道工序

序号	项 目	指 标

1	外观	无色至浅黄色液体（不燃不爆）
2	配比（%）	5 - 8% 加入酸洗槽中用于钢铁件表面的清洗，8 - 12%建浴用于锌铝合金件及有色金属件、非金属表面的清洗
3	处理温度	常温 - 65
4	处理时间（min）	5 - 30
5	使用方法	浸渍、刷洗、喷淋

本产品的品牌是LF，有效物质含量是99（%），产品规格是25公斤/桶，执行标准是内部，主要用途是酸性除油脱脂剂，浸渍、喷淋、刷洗均可，型号是105