

环保、强力金属脱脂剂 清洗剂

产品名称	环保、强力金属脱脂剂 清洗剂
公司名称	天津市威马科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天津威马 有效物质含量:85 (%) 型号:SM-210
公司地址	天津红桥科技园竹山路13号
联系电话	18920968658 18920968658

产品详情

天津威马公司引进德国先进技术专业生产金属脱脂剂系列，经测试，完全可以达到进口同类产品的水平，价格仅为进口产品的40%左右，并且可以根据可以具体要求,研制开发适合产品!欢迎各企业、商家洽谈、咨询！（外地免费送货）

脱脂剂——sm-210b

脱脂剂sm-210b是由多种优质碱类物质，表面活性类物质和水质改良类物质复合成的高效碱性脱脂剂，具有除油效果好、操作简单、用量少、管理方便、使用寿命长等优点，对轧延油、防锈油等各类油脂及污物均有良好的清洗效果。

脱脂剂sm-210b可以采用喷淋、浸渍等使用方法，是一种用于冷热轧钢板、镀锌薄板及各种黑色金属表面去除油污的理想脱脂剂。

建槽方法：

1. 向处理槽加入15-20%水，加热至50 左右。
2. 按照30kg配一吨水的比例加入脱脂剂sm-210b，使其充分溶解后，补加水至工作液面。

处理条件：

3. 处理温度：45-55
4. 处理时间：喷淋：1~ 3min浸渍：3~ 5min
5. 游离碱度：20-30pt

针对每一特定生产线的具体情况，威马公司技术服务工程师根据实际情况确定槽液最佳工作范围。

管理说明：

6. 随着处理过程的进行，槽液中的游离碱点数会逐渐下降，在生产过程中应随时注意补加脱脂剂sm-210 b，一般每补加1-1.5 kg/t脱脂剂sm-210b槽液的游离碱点数将上升1pt。

7. 脱脂剂使用一段时间后，槽液中含油量会越来越多，此时应及时清除槽液中的油分，以保证工件的除油效果。

游离碱的分析方法：

用吸液管吸取10ml槽液，置入200ml锥形瓶中，加2~3滴酚酞指示剂，然后用0.1mol/l h2so4标准液滴定，颜色由粉红色变为无色时达到终点，所用标准液的毫升数即为槽液的游离碱点数。

分类	产品名称	包装规格	用途简介
设备维护清洗剂	电气设备清洗剂	25kg/ 桶 450ml/ 听	速干性溶剂型电机、电气柜油污尘土带电喷洗剂
	带电清洗剂	208、 20 升 / 桶	有机溶剂型碳氢环保低气味带电清洗剂
	精密仪器清洗剂	20升/450ml/ 听	溶剂型速干精密电子仪器电路板除尘带电喷洗剂
	除垢剂	200kg/ 桶	锅炉、中央空调、热交换器中普通水垢、铁锈清洗剂
	精密除垢剂	25、 200kg/ 桶	水系统中硫酸盐硅酸盐磷酸盐重锈结垢的螯合清除剂
	水溶清洗剂	25、 200kg/ 桶	机械设备表面除重油污、黄袍碱性水基清洗剂 3-5 倍
	重油污清洗剂	25、 200kg/ 桶	积碳、油泥、沥青、松香、黄袍等重油污清洗
保洁清洗剂	洁厕灵	25、 200kg/ 桶	保洁用卫生洁具碱垢水锈低腐蚀清除剂
	重油清洗剂	25、 200kg/ 桶	地面、厨房设施碱性重油污水基清洗剂 1 : 10 稀释使用
	玻璃清洁剂	25、 200kg/ 桶	保洁专用玻璃增亮清洗剂 1 : 4 稀释使用
	中性清洁剂	25、 200kg/ 桶	中性保洁用建筑装饰材料无残留除油环保浓缩清洗剂
环保除油脱脂剂	清洗剂 2 型	250kg/ 桶	高清洁度有机溶剂型精密金属零件常温清洗除油剂
	清洗剂 3 型	250kg/ 桶	有机溶剂型低气味精密金属零件常温清洗除油剂
	清洗剂 4 型	250kg/ 桶	有机溶剂型常温速干精密金属零件清洗除油剂
	普通碳氢清洗剂	150kg/ 桶	不易燃烧型塑料金属零件有机碳氢环保除油清洗剂
	超纯碳氢清洗剂	150kg/ 桶	有机溶剂型快挥发塑料金属零件环保清洗剂
	水溶清洗剂1型	200kg/ 桶	生产工艺中钢铁件用碱性脱脂剂 10 — 15 倍稀释使用
	水溶清洗剂2型	25kg/ 袋	磷化前处理用粉体碱性钢铁件脱脂剂 30 — 50 倍稀释
	水溶清洗剂3型	25、 200kg/ 桶	钢铝铜通用中性低泡低残留脱脂剂 15 倍稀释使用
	水溶清洗剂4型	25、 200kg/ 桶	精密钢材中性低泡低残留防锈脱脂剂 15 倍稀释使用
	水溶清洗剂5型	25、 200kg/ 桶	钢铝铜中性低泡低味脱脂剂 15 倍稀释使用
其它清洗剂	脱漆剂	25kg/ 桶	常温中性溶剂强力型金属零件浸泡脱漆剂
	油墨清洗剂	20、 208 升 / 桶	溶剂型印刷油墨清洗剂不伤印刷制版及橡胶
	液晶屏脱膜剂	25、 200kg/ 桶	专用于生产中清洗液晶玻璃屏表面的各种镀膜
	钢铁发蓝液	25kg/ 桶	常温浸泡型发蓝成本 0.25 元 / 米 ² , 1-2 分钟
	钢铁煮黑液	30kg/ 桶	高温 95 煮黑成本 0.8 元 / 米 ² , 15 分钟
	橡塑脱模剂	450ml/ 听	在橡塑热合前喷于模具表面可使橡塑与模具分离
	洗车液	25kg/ 桶	洗车行业专用洗车液 1 : 100-200 兑水稀释使用去污

本产品的品牌是天津威马，有效物质含量是85（%），型号是SM-210