

# 华擎 D1800B-ITX Intel Bay Trail-D带CPU一体板 台式机电脑主板

产品名称	华擎 D1800B-ITX Intel Bay Trail-D带CPU一体板 台式机电脑主板
公司名称	广州市白云区翔腾商品信息咨询服务部
价格	面议
规格参数	品牌:华擎 型号:D1800B-ITX 适用类型:台式机
公司地址	广东广州市白云区太和第一工业区A栋
联系电话	86 020 87561229 15817443736

## 产品详情

华擎 d1800b-itx intel bay trail-d带cpu一体板 台式机电脑主板 小板

主体	品牌华擎 asrock
	型号d1800b-itx
	平台类型intel平台
芯片组	主/北桥芯片intel bay trail-d
	集成显卡是
	显示输出接口有
支持cpu	接口类型intel bay trail-d
内存	内存规格ddr3
	内存插槽2 x ddr3 so-dimm 内存插槽
	内存标准支持 ddr3 1333/1066 non-ecc, un-buffered 内存
	最大内存容量16gb
	双通道支持支持
	三通道支持不支持
扩展pci	多显卡支持不支持
	pci express x11个
存储设备	ide无
	sata2 x sata2 3.0 gb/s 接口
	磁盘阵列不支持
	sata接口范围 4
板载声卡	声卡类型realtek alc662
	声道数5.1声道
板载网卡	网卡类型realtek rtl8111gr

	最大网络速度10m/100m/1000m
板载接口	前置音频接口1组
	usb扩展接口1 x usb 2.0 接针 (支持 2 usb 2.0 接口) (支持 esd protection (华擎全防护))
	com扩展接口1组
	cpu风扇插座1组
	系统风扇插座1组
后置接口	ps/21 x ps/2键盘接口 , 1 x ps/2鼠标接口
	vga接口1 x vga接口
	hdmi接口1 x hdmi接口
	rj 45网络接口1 x rj45接口
	usb3 x usb 2.0 接口 (支持 esd protection (华擎全防护)),1 x usb 3.0 接口 (支持 esd protection (华擎全防护))
	com接口1 x com接口
	lpt接口1 x lpt接口
	音频接口3 x 3.5mm接口
物理规格	板型结构mini-itx
	板型大小mini-itx
	电源接口1 x 24 针 atx 电源接口
	pcb规格迷你
特性	<p>硬件监控cpu / 机箱温度检测,cpu / 机箱风扇转速计,cpu / 机箱静音风扇 (可根据处理器温度自动调节机箱风扇转速),cpu / 机箱风扇多速控制,机箱开启侦测,电压实时监控 : +12v, +5v, +3.3v, 核心电压</p> <p>独家特色华擎 a-tuning;华擎 instant boot;华擎 instant flash;华擎 x 极速 usb;等独家技术与功能,详情请参见华擎官网http : //www.asrock.cn/。</p> <p>特性支持图形界面的 64mb ami uefi legal bios,支持 plug 和 play,符合 acpi 1.1, 支持唤醒与自动开机 (wake up events),支持免跳线,支持 smbios 2.3.1</p>

本产品的品牌是华擎,型号是D1800B-ITX,适用类型是台式机,主板架构是MINIITX,芯片厂商是intel,芯片组系列是IntelBayTrail-D,CPU插槽类型是IntelBayTrail-D,支持CPU类型是IntelBayTrail,板载声卡是RealtekALC662,板载网卡是有板载网卡,显卡是集成显卡,支持显卡标准是其他,支持内存类型是DDR3,硬盘接口是S-ATA,USB接口数量是4